

# DRIVERS



## DRIVERS DE TENSÃO MEAN WELL

modelo	grau de proteção	alimentação (Vca)	potência (W)	corrente máxima de saída (A)	tensão de saída (Vcc)	dimensões CxLxA
LPV-35-12	IP67	90-264	35	3	12	148x40x30mm
LPV-60-12	IP67	90-264	60	5	12	162.5x42.5x32mm
LPV-100-12	IP67	90-264	100	8.5	12	190x52x37mm
LPVL-150-12	IP67	127	120	10	12	191x63x37.5mm
LPV-150-12	IP67	220	120	10	12	191x63x37.5mm
LPV-60-24	IP67	90-264	60	2.5	24	162.5x42.5x32mm
LPV-100-24	IP67	90-264	100	4.2	24	190x52x37mm
LPVL-150-24	IP67	127	150	6.3	24	191x63x37.5mm
LPV-150-24	IP67	220	150	6.3	24	191x63x37.5mm
ELG-200-24	IP67	100-305	200	8.4	24	244x71x37.5mm

## DRIVERS DE CORRENTE MEAN WELL

modelo	grau de proteção	alimentação (Vca)	potência (W)	corrente de saída (mA)	tensão de saída (Vcc)	dimensões CxLxA
PCD-16-350A	IP42	127	16	350	24-48	84x57x29.5mm
PCD-16-350B	IP42	220	16	350	24-48	84x57x29.5mm
PCD-25-350A	IP42	127	20	350	40-58	84x57x29.5mm
PCD-25-350B	IP42	220	20	350	40-58	84x57x29.5mm
LPC-20-350	IP67	90-264	16	350	9-48	118x35x26mm
APC-35-350	IP42	90-264	35	350	28-100	84x57x29.5mm