



MAIS LUZ E
MAIS SEGURANÇA



EXCELITE

DRIVE TO THE TOP

INTRODUÇÃO



A **DH Lighting Co., Ltd.** tem sido a indústria líder mundial em Iluminação Automotiva em conformidade com o espírito da Confiança, Tecnologia e Futuro desde sua fundação em 1994. As Lâmpadas Halógenas Automotivas têm sido o principal item de produção da **DH Lighting**, que ficou bem conhecida com a marca "**EXCELITE**" pela exportação para mais de 40 países no mundo, assim como pelo fornecimento de equipamentos com qualidade original para os fabricantes automotivos coreanos e internacionais.

Agora, a **DH Lighting** tem a maior capacidade de produção de Lâmpadas Halógenas Automotivas da Ásia, que pode cobrir todos os tipos de Lâmpadas Automotivas com a mais alta qualidade original do fabricante de equipamentos óticos. Todas as linhas de produção estão equipadas com os mais recentes sistemas automáticos e pelos próprios programas de visão computadorizada de desenvolvimento doméstico. Todos os processos de fabricação nas fábricas obedecem a um controle muito rígido da ISO/TS16949, ISO14001 e OHSAS18001, e todas as lâmpadas standard obtiveram aprovação mundial dos principais órgãos como, a E1 da Europa e a DOT dos Estados Unidos.

A **DH Lighting** continuará com suas pesquisas e desenvolvimento de novos Sistemas de Iluminação Automotiva, sempre conciliando inovações e desafios.

Há 29 anos a **LEMCA** oferece ao mercado soluções inovadoras em sistemas de iluminação que somam produtos de alta performance, eficiência energética, economia e segurança.

Com credibilidade no mercado nacional e internacional, a **LEMCA** inicia uma nova fase, agregando à sua linha de produtos de Lâmpadas Automotivas a marca **EXCELITE**, reconhecida pela alta qualidade com certificação do INMETRO e utilizada nas linhas de montagem da Hyundai, Kia e SsangYong.

Com uma equipe altamente capacitada no atendimento, logística e distribuição, a **LEMCA** oferece todo o suporte para os seus distribuidores e representantes.

LEMCA: Soluções em Lâmpadas Automotivas!

LEMCA
LÂMPADAS AUTOMOTIVAS



INOVAÇÃO & DESAFIO

ZERO DEFEITOS

- A POLÍTICA DE ZERO DEFEITOS É SEGUIDA POR TODOS OS COLABORADORES.
- ZERO DEFEITOS NO CONTROLE DE MATÉRIA-PRIMA.
- ZERO DEFEITOS NA LINHA DE PRODUÇÃO.
- AÇÃO IMEDIATA NO CASO DE RECLAMAÇÃO DO CLIENTE.
- IMPLEMENTAÇÃO DA VDA6.3.
- MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO.

TECNOLOGIA E ALTA QUALIDADE



PEÇAS RECEBIDAS

MELHORIA NOS PROJETOS DOS COMPONENTES E PEÇAS.
NENHUMA TOLERÂNCIA COM DEFEITOS.
AUDITORIA NO PROCESSO DAS CADEIAS DE FORNECIMENTO.



PROCESSO INTERNO

O PROCESSO DE PRODUÇÃO COMPUTADORIZADA COM SISTEMA ÓTICO DE CONTROLE EVITA QUE PEÇAS COM DEFEITO PASSEM PARA A PRÓXIMA ETAPA DO PROCESSO.
TREINAMENTO DA POLÍTICA DE ZERO DEFEITOS PARA TODOS OS COLABORADORES DA EMPRESA.





MERCADO E CLIENTE

MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DOS PRODUTOS E IMEDIATA RESPOSTA AO MERCADO DAS AÇÕES SOLICITADAS PELOS CLIENTES.
SERVIÇOS DE QUALIDADE ATÉ A SATISFAÇÃO DO CLIENTE.



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AUTOMOTIVA

LÂMPADAS HALÓGENAS AUTOMOTIVAS

Long Life	Super Long Life	Super Vision	Super Vision Ultra	Platinum White	Xenon White Ultra	Crystal White
Vida útil duas vezes maior	Vida útil três vezes maior	Até 50% mais luz	Até 80% mais luz	Até 100% mais luz	Luz branca com efeito xenônio	Luz do dia, branca e brilhante
						
						
Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração

Xenon Yellow	Night Vision	All Weather	Heavy Duty	Heavy Duty Long Life	Motor Vision	Rally
Luz no amarelo extremo	Luz segura e confortável	Lâmpadas para todas as condições atmosféricas	Lâmpadas com maior resistência às vibrações	Lâmpadas com maior resistência às vibrações e tempo de vida	Padrão global para motociclistas	Máximo desempenho para off-road
						
						
Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração	Segurança e Estilo Luminosidade Cor da Luz Vida Útil Resistência à Vibração

STANDARD

Parceira dos Fabricantes Automotivos

- A melhor associação de produção luminosa e confiabilidade.
- Produtos em que os fabricantes automotivos confiam.
- Lâmpadas econômicas.

Qualidade de Equipamentos Originais

- Proporcionam conforto, confiabilidade e segurança.
- Perfeito para aqueles que raramente dirigem à noite.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).

Tipos disponíveis:

H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H12, H13, H15, H16, H18, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, HIR1, HIR2, H6W, H21W, H27W/1 e H27W/2.



LINHA DE PRODUTOS STANDARD



LONG LIFE



Desempenho Confiável

- Durabilidade maior que as lâmpadas standard.
- Econômicas, reduzem os intervalos de troca.
- Ecologicamente correto devido ao maior intervalo de troca.

2X mais tempo de vida, 2X mais segurança

- Melhor associação de durabilidade e luminosidade.
- Perfeitas para aqueles que geralmente dirigem com as luzes acesas.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H16, H18, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, HIR2, H27W/1 e H27W/2.



SUPER LONG LIFE



Máximo Tempo de Vida

- Durabilidade até 3 vezes maior que as lâmpadas standard.
- Ideal para sistemas de operação com luz do dia.
- Maior intervalo de reposição.

3X mais tempo de vida, 3X mais segurança

- Maior durabilidade (tempo de vida) que se pode obter.
- Perfeita para todos os motoristas profissionais e sistemas de operação com luz do dia.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H4, H7, H16 e HB2.



SUPER VISION



Luzes mais brilhantes e amplas na estrada

- O feixe luminoso tem 20 metros além do que os das lâmpadas standard.
- Combina a alta luminosidade com durabilidade.
- Com revestimento superior em prata ficando invisível nos faróis.

Até 50% mais luz na estrada

- Perfeita para pessoas que dirigem principalmente no tráfego das cidades.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



SUPER VISION ULTRA



Luz branca com revestimento especial

- O feixe luminoso tem 40 metros além do que os das lâmpadas standard.
- Máximo desempenho com alta temperatura de cor.
- O revestimento azul especial proporciona luzes brancas e límpidas.

Até 80% mais luz na estrada

- Para motoristas que desejam combinar visibilidade e visão perfeita.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



PLATINUM WHITE



Iluminação máxima

- O feixe luminoso tem 60 metros além do que os das lâmpadas standard.
- Luz mais brilhante, de maior alcance e potência na estrada.
- Revestimento superior Special Platinum.

Até 100% mais luz na estrada

- Visão brilhante.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H4, H7, H11, H11B, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A e HB5.



XENON WHITE ULTRA



Mais brilhante com luz mais branca

- Luz branca brilhante.
- Até 4000K (similar à luz do dia).

Efeito Blue Xenon nos faróis

- Cor da luz similar ao HID.
- Perfeita para quem deseja ter alto contraste de objetos na estrada e aparência perfeita do veículo.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



CRYSTAL WHITE



Temperatura de cor até 4300K

- Aparência similar ao HID.
- Revestimento azul profundo.
- Grande contraste com objetos para um dirigir tranquilo.
- Somente para aplicações off road.
- Perfeita para uso off road durante a noite.
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H16, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



XENON YELLOW



Máximo desempenho sob mau tempo

- Melhor visibilidade com nevoeiro, neve e chuva.
- Menor temperatura de cor gerando menos reflexo sob nevoeiro.
- Mínimo cegamento com as luzes de veículos no sentido contrário.

Máxima Visibilidade

- Boa visibilidade sob mau tempo devido ao reflexo reduzido.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



NIGHT VISION



Tecnologia de Revestimento Yellow-Ring

- Boa visibilidade com qualquer tipo de tempo.
- Menor ofuscamento devido ao anel amarelo na posição do filamento.
- Melhor combinação de luminosidade e baixo reflexo.

Segurança e Luz Confortável

- Mínimo cegamento com as luzes de veículos no sentido contrário.
- Perfeita para quem dirige à noite ou com mau tempo.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



ALL WEATHER



Melhor Visibilidade com Nevoeiro, Neve e Chuva

- A lâmpada perfeita para todas as condições atmosféricas.
- Luz levemente amarelada devido ao revestimento.
- O máximo de luz com o mínimo de ofuscamento e reflexo.
- Melhor combinação de luminosidade e durabilidade.
- Perfeita para motoristas profissionais e entusiastas da direção.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.



HEAVY DUTY



Altamente resistente às vibrações

- Lâmpadas com maior resistência às vibrações.
- Possui todas as vantagens da lâmpada standard.
- Lâmpada perfeita para uso normal em más condições da estrada.
- Custos reduzidos devido ao menor tempo de reposição da lâmpada.
- Indicada para a maioria das situações de iluminação em más condições de operação.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7 e H11.



HEAVY DUTY LONG LIFE



Altamente resistente às vibrações com o dobro de durabilidade

- Lâmpadas com maior resistência às vibrações e durabilidade em dobro.
- Possui todas as vantagens da lâmpada Long Life.
- Lâmpada perfeita para uso frequente em más condições da estrada.
- Máxima redução dos custos de reposição.
- Melhor opção para uso normal em operações severas, indicada para caminhões e motocicletas.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7 e H11.



MOTOR VISION



Padrão Global para Motos

- Lâmpadas para faróis dianteiros especialmente projetadas para motos.
- Alta resistência à vibração.
- Qualidade de fabricante original de equipamentos.
- Disponível para a maioria dos modelos.
- Alta confiabilidade.
- Padrão global standard para motos.
- Tipos disponíveis:
HS1 e M5.



RALLY




Máxima potência em qualquer lugar

- Nossas lâmpadas mais potentes.
- Até 50% mais brilhantes que a versão standard.
- Máxima iluminação em qualquer lugar.

Para Competições Off-Road

- Lâmpadas com máxima iluminação para uso em aplicações de trabalho e esportivas.
- Somente para aplicações off road .
- Alta confiabilidade com grande potência.
- Tipos disponíveis:
H1, H2, H3, H3C, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A e HB5.





LÂMPADAS MINIATURA



Luzes auxiliares

- Lâmpadas para sinalização e interior.
- Perfeita iluminação interior do veículo e cockpit.
- Máxima segurança devido a qualidade das lâmpadas de sinalização.
- Disponíveis nas versões Long Life e Heavy Duty.
- Qualidade de fabricante original de equipamentos.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).



LÂMPADAS XENON HID



Luz do dia com tecnologia Xenon

- Temperaturas de cor até 6000K.
- Até 2 vezes mais luz quando comparadas às lâmpadas halógenas.
- Vida útil até 3 vezes maior quando comparadas às lâmpadas halógenas.

Luz do dia no interior dos faróis

- Iluminação da estrada como a luz do dia.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R99 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S e D4R.





EXCELITE
LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
H1 	10100	H1		•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10103	H1	LL	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10105	H1	SV	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10106	H1	SVU	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10107	H1	PW	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10108	H1	XWU	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10109	H1	AW	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10110	H1	NV	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10111	H1	XY	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10112	H1	CW			12	55	P14.5s	13.2	68	1000±15%
	16213	H1	CW			12	100	P14.5s	13.2	85	1150±15%
	16214	H1	RA			12	100	P14.5s	13.2	85	1850±15%
	16314	H1	RA			12	130	P14.5s	13.2	116	2400±15%
	10200	H1		•		24	70	P14.5s	28	84	1900±15%
	10201	H1	HD	•		24	70	P14.5s	28	84	1900±15%
	10202	H1	HD LL	•		24	70	P14.5s	28	84	1900±15%
	10203	H1	LL	•		24	70	P14.5s	28	84	1900±15%
	16413	H1	CW			24	100	P14.5s	28	108	1400±15%
	16414	H1	RA			24	100	P14.5s	28	108	2400±15%

H2 	19500	H2		•		12	55	X511	13.2	68	1550±15%
	19614	H2	RA			12	100	X511	13.2	85	1850±15%
	19700	H2		•		24	70	X511	28	84	1900±15%
	19814	H2	RA			24	100	X511	28	108	2400±15%

H3 	10300	H3		•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10303	H3	LL	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10305	H3	SV	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10306	H3	SVU	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10308	H3	XWU	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10309	H3	AW	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10310	H3	NV	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10311	H3	XY	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10312	H3	CW			12	55	PK22s	13.2	68	950±15%
	16613	H3	CW			12	100	PK22s	13.2	85	1100±15%
	16614	H3	RA			12	100	PK22s	13.2	85	1850±15%
	16514	H3				12	35	PK22s	13.2	43	750±15%
	10400	H3		•		24	70	PK22s	28	84	1750±15%
	10401	H3	HD	•		24	70	PK22s	28	84	1750±15%
	10402	H3	HD LL	•		24	70	PK22s	28	84	1750±15%
	10403	H3	LL	•		24	70	PK22s	28	84	1750±15%
	16813	H3	CW			24	100	PK22s	28	108	1500±15%
	16814	H3	RA			24	100	PK22s	28	108	2500±15%
	19914	H3				24	55	PK22s	28	63	1230±15%
	16714	H3				24	35	PK22s	28	43	350±15%

* Lâmpadas de acordo com ECE R37.

** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.

*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.

• LL : Long Life

• SP LL : Super Long Life

• SV : Super Vision

• SVU : Super Vision Ultra

• PW : Platinum White

• XWU : Xenon White Ultra

• AW : All Weather

• NV : Night Vision

• XY : Xenon Yellow

• CW : Crystal White

• RA : Rally




• HD : Heavy Duty

• HD LL : Heavy Duty Long Life

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
H3C 	19200	H3C				12	55	PK22D/d	13.2	68	1450±15%
	19314	H3C	RA			12	100	PK22D/d	13.2	85	1850±15%

H4 	10500	H4		•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10503	H4	LL	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10504	H4	SP LL	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10505	H4	SV	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10506	H4	SVU	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10507	H4	PW	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10508	H4	XWU	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10509	H4	AW	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10510	H4	NV	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10511	H4	XY	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10512	H4	CW			12	60/55	P43t	13.2	75/68	1100/700±15%
	17213	H4	CW			12	100/90	P43t	13.2	110/99	1500/1000±15%
	20014	H4				12	35/35	P43t	13.2	36.75/36.75	825/525±15%
	20214	H4	RA			12	75/75	P43t	13.2	80/80	1200/900±15%
	17214	H4	RA			12	100/90	P43t	13.2	110/99	2400/1600±15%
	17314	H4	RA			12	130/100	P43t	13.2	135/106	3200/2000±15%
	10600	H4		•		24	75/70	P43t	28	85/80	1900/1200±15%
	10601	H4	HD	•		24	75/70	P43t	28	85/80	1900/1200±15%
	10602	H4	HD LL	•		24	75/70	P43t	28	85/80	1900/1200±15%
	10603	H4	LL	•		24	75/70	P43t	28	85/80	1900/1200±15%
	17413	H4	CW			24	100/90	P43t	28	110/99	1500/850±15%
	19413	H4	CW			24	130/100	P43t	28	140/99	1600/850±15%
	17414	H4	RA			24	100/90	P43t	28	110/99	2500/1500±15%
	19414	H4	RA			24	130/100	P43t	28	140/99	3000/1500±15%

H4 	13414	H4				12	60/55	P45t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	13412	H4	CW			12	60/55	P45t	13.2	75/68	1100/700±15%
	17813	H4	CW			12	100/90	P45t	13.2	110/99	1500/1000±15%
	17814	H4	RA			12	100/90	P45t	13.2	110/99	2400/1600±15%
	17914	H4	RA			12	130/100	P45t	13.2	135/106	3200/2000±15%
	13514	H4				24	75/70	P45t	28	85/80	1900/1200±15%
	18013	H4	CW			24	100/90	P45t	28	110/99	1500/850±15%
	18113	H4	CW			24	130/100	P45t	28	140/99	1500/850±15%
	18014	H4	RA			24	100/90	P45t	28	110/99	2500/1500±15%
	18114	H4	RA			24	130/100	P45t	28	140/99	3000/1500±15%

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
H7 	10700	H7		•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10703	H7	LL	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10704	H7	SP LL	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10705	H7	SV	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10706	H7	SVU	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10707	H7	PW	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10708	H7	XWU	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10709	H7	AW	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10710	H7	NV	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10711	H7	XY	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10712	H7	CW			12	55	PX26d	13.2	58	950±10%
	18313	H7	CW			12	80	PX26d	13.2	80	1200±15%
	20314	H7				12	35	PX26d	13.2	43	800±15%
	18314	H7	RA			12	80	PX26d	13.2	80	2000±15%
	18414	H7	RA			12	100	PX26d	13.2	100	2000±15%
	10800	H7		•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
	10801	H7	HD	•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
	10802	H7	HD LL	•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
	10803	H7	LL	•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
	10810	H7	NV	•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
H8 	10900	H8		•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10903	H8	LL	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10905	H8	SV	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10906	H8	SVU	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10908	H8	XWU	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10909	H8	AW	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10910	H8	NV	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10911	H8	XY	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10912	H8	CW			12	35	PGJ19-1	13.2	43	550±15%
	20413	H8	CW			12	55	PGJ19-1	13.2	62	800±15%
H9 	11100	H9		•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11103	H9	LL	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11105	H9	SV	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11106	H9	SVU	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11108	H9	XWU	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11109	H9	AW	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11110	H9	NV	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11111	H9	XY	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11112	H9	CW			12	65	PGJ19-5	13.2	73	1400±10%
	20513	H9	CW			12	100	PGJ19-5	13.2	100	1500±15%
H9	20514	H9	RA			12	100	PGJ19-5	13.2	100	2400±15%

* Lâmpadas de acordo com ECE R37.

** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.

*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.

• LL : Long Life

• SP LL : Super Long Life

• SV : Super Vision

• SVU : Super Vision Ultra

• PW : Platinum White

• XWU : Xenon White Ultra

• AW : All Weather

• NV : Night Vision

• XY : Xenon Yellow

• CW : Crystal White

• RA : Rally

• HD : Heavy Duty

• HD LL : Heavy Duty Long Life





Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
H11 	11400	H11		•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11403	H11	LL	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11405	H11	SV	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11406	H11	SVU	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11407	H11	PW	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11408	H11	XWU	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11409	H11	AW	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11410	H11	NV	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11411	H11	XY	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11412	H11	CW			12	55	PGJ19-2	13.2	62	900±10%
	20613	H11	CW			12	80	PGJ19-2	13.2	80	1200±15%
	20614	H11	RA			12	80	PGJ19-2	13.2	80	2000±15%
	11600	H11		•		24	70	PGJ19-2	28	80	1600±10%
	11601	H11	HD	•		24	70	PGJ19-2	28	80	1600±10%
	11602	H11	HD LL	•		24	70	PGJ19-2	28	80	1600±10%
	11603	H11	LL	•		24	70	PGJ19-2	28	80	1600±10%
H8B 	11000	H8B		•	•	12	35	PGJY19-1	13.2	43	800±15%
	11003	H8B	LL	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11005	H8B	SV	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11006	H8B	SVU	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11008	H8B	XWU	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11009	H8B	AW	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11010	H8B	NV	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11011	H8B	XY	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	11012	H8B	CW			12	35	PGJ19-1	13.2	43	550±15%
	23613	H8B	CW			12	55	PGJ19-1	13.2	62	800±15%
H9B 	11200	H9B		•	•	12	65	PGJY19-5	13.2	73	2100±10%
	11203	H9B	LL	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11205	H9B	SV	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11206	H9B	SVU	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11208	H9B	XWU	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11209	H9B	AW	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11210	H9B	NV	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11211	H9B	XY	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11212	H9B	CW			12	65	PGJ19-5	13.2	73	1400±10%
	23713	H9B	CW			12	100	PGJ19-5	13.2	100	1500±15%
H11B 	23714	H9B	RA			12	100	PGJ19-5	13.2	100	2400±15%
	11500	H11B		•	•	12	55	PGJY19-2	13.2	62	1350±10%
	11503	H11B	LL	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11505	H11B	SV	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11506	H11B	SVU	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11507	H11B	PW	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11508	H11B	XWU	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11509	H11B	AW	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11510	H11B	NV	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11511	H11B	XY	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
H11B	11512	H11B	CW			12	55	PGJ19-2	13.2	62	900±10%
	23813	H11B	CW			12	80	PGJ19-2	13.2	80	1200±15%
	23814	H11B	RA			12	80	PGJ19-2	13.2	80	2000±15%

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
	11300	H10 9145		•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11305	H10 9145	SV	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11306	H10 9145	SVU	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11308	H10 9145	XWU	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11309	H10 9145	AW	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11310	H10 9145	NV	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11311	H10 9145	XY	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	21000	9140				12	40	P20d/40A	12.8	43	700±15%
	21100	9155				12	55	P20d/55A	12.8	59	1000±15%

	11700	H12 9055		•		12	53	PZ20d	13.2	61	1050±15%
	20800	9040				12	40	P20d/40T	12.8	43	600±15%
	20900	9045				12	45	P20d/45T	12.8	48	700±15%

	11800	H13 9008		•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11803	H13 9008	LL	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11805	H13 9008	SV	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11806	H13 9008	SVU	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11807	H13 9008	PW	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11808	H13 9008	XWU	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11809	H13 9008	AW	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11810	H13 9008	NV	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11811	H13 9008	XY	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
	11812	H13 9008	CW			12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1000/700±15%
	21213	H13 9008	CW			12	100/80	P26.4t	13.2	105/84	1200/1000±15%
	21214	H13 9008	RA			12	100/80	P26.4t	13.2	105/84	2000/1500±15%

	11900	H15		•		12	15/55	PGJ23t-1	13.2	19/64	260/1350±10%
--	-------	-----	--	---	--	----	-------	----------	------	-------	--------------

	12000	H16		•		12	19	PGJ19-3	13.2	26	500+10%/-15%
	12003	H16	LL	•		12	19	PGJ19-3	13.2	26	500+10%/-15%
	12004	H16	SP LL	•		12	19	PGJ19-3	13.2	26	500+10%/-15%
	12012	H16	CW			12	19	PGJ19-3	13.2	26	350+10%/-15%

* Lâmpadas de acordo com ECE R37.

** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.

*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.

• LL : Long Life

• SP LL : Super Long Life

• SV : Super Vision

• SVU : Super Vision Ultra

• PW : Platinum White

• XWU : Xenon White Ultra

• AW : All Weather

• NV : Night Vision

• XY : Xenon Yellow

• CW : Crystal White

• RA : Rally

• HD : Heavy Duty

• HD LL : Heavy Duty Long Life

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
	12100	H18		•	•	12	65	PY26d-1	13.2	69	1700±8%
	12103	H18	LL	•	•	12	65	PY26d-1	13.2	69	1700±8%





	12200	HB1 9004		•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12203	HB1 9004	LL	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12210	HB1 9004	NV	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12207	HB1 9004	PW	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12205	HB1 9004	SV	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12206	HB1 9004	SVU	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12208	HB1 9004	XWU	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12211	HB1 9004	XY	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12209	HB1 9004	AW	•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
	12212	HB1 9004	CW			12	65/45	P29t	12.8	70/50	800/500±15%
	21513	HB1 9004	CW			12	100/80	P29t	12.8	100/80	1000/800±15%
	21514	HB1 9004	RA			12	100/80	P29t	12.8	100/80	1600 /1300±15%

	12300	HB2 9003		•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12303	HB2 9003	LL	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12310	HB2 9003	NV	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12307	HB2 9003	PW	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12304	HB2 9003	SP LL	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12305	HB2 9003	SV	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12306	HB2 9003	SVU	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12308	HB2 9003	XWU	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12311	HB2 9003	XY	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12309	HB2 9003	AW	•	•	12	60/55	P43t	12.8	72/65	1500/910±10%
	12312	HB2 9003	CW			12	60/55	P43t	12.8	72/65	900/600±10%

	12400	HB3 9005		•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12403	HB3 9005	LL	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12410	HB3 9005	NV	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12407	HB3 9005	PW	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12405	HB3 9005	SV	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12406	HB3 9005	SVU	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12408	HB3 9005	XWU	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12411	HB3 9005	XY	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12409	HB3 9005	AW	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12412	HB3 9005	CW			12	60	P20d	13.2	73	1200±12%
	21613	HB3 9005	CW			12	100	P20d	13.2	110	1400±15%
	21614	HB3 9005	RA			12	100	P20d	13.2	110	2200±15%

1) Categoria de referência SAE, H4 com tolerâncias geométricas reduzidas.

2) Fornecemos dados de testes 12.8V sob pedido.

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
HB3A 9005XS ²⁾ 	12500	HB3A 9005XS		•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12503	HB3A 9005XS	LL	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12510	HB3A 9005XS	NV	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12507	HB3A 9005XS	PW	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12505	HB3A 9005XS	SV	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12506	HB3A 9005XS	SVU	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12508	HB3A 9005XS	XWU	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12511	HB3A 9005XS	XY	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12509	HB3A 9005XS	AW	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12512	HB3A 9005XS	CW			12	60	P20d	13.2	73	1200±12%
	21713	HB3A 9005XS	CW			12	100	P20d	13.2	110	1400±15%
	21714	HB3A 9005XS	RA			12	100	P20d	13.2	110	2200±15%
HB4 9006 ²⁾ 	12600	HB4 9006		•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12603	HB4 9006	LL	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12610	HB4 9006	NV	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12607	HB4 9006	PW	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12605	HB4 9006	SV	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12606	HB4 9006	SVU	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12608	HB4 9006	XWU	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12611	HB4 9006	XY	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12609	HB4 9006	AW	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12612	HB4 9006	CW			12	51	P22d	13.2	62	700±15%
	21813	HB4 9006	CW			12	80	P22d	13.2	85	1100±15%
	21814	HB4 9006	RA			12	80	P22d	13.2	85	1650±15%
HB4A 9006XS ²⁾ 	12700	HB4A 9006XS		•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12703	HB4A 9006XS	LL	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12710	HB4A 9006XS	NV	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12707	HB4A 9006XS	PW	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12705	HB4A 9006XS	SV	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12706	HB4A 9006XS	SVU	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12708	HB4A 9006XS	XWU	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12711	HB4A 9006XS	XY	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12709	HB4A 9006XS	AW	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12712	HB4A 9006XS	CW			12	51	P22d	13.2	62	700±15%
	21913	HB4A 9006XS	CW			12	80	P22d	13.2	85	1100±15%
	21914	HB4A 9006XS	RA			12	80	P22d	13.2	85	1650±15%
HB5 9007 	12800	HB5 9007		•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12803	HB5 9007	LL	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12810	HB5 9007	NV	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12807	HB5 9007	PW	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12805	HB5 9007	SV	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12806	HB5 9007	SVU	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12808	HB5 9007	XWU	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12811	HB5 9007	XY	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12809	HB5 9007	AW	•		12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12812	HB5 9007	CW			12	65/55	PX29t	12.8	70/60	900/700±15%
	22013	HB5 9007	CW			12	100/80	PX29t	12.8	106/88	1200/1000±15%
	22014	HB5 9007	RA			12	100/80	PX29t	12.8	106/88	2000/1600±15%

* Lâmpadas de acordo com ECE R37.

** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.

*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.

• LL : Long Life

• SP LL : Super Long Life

• SV : Super Vision

• SVU : Super Vision Ultra

• PW : Platinum White

• XWU : Xenon White Ultra

• AW : All Weather

• NV : Night Vision






• XY : Xenon Yellow

• CW : Crystal White

• RA : Rally

• HD : Heavy Duty


• HD LL : Heavy Duty Long Life


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
HIR1 9011 	12900	HIR1 9011		•	•	12	65	PX20d	13.2	63	2500±15%
HIR2 9012 	13000	HIR2 9012		•	•	12	55	PX22d	13.2	63	1875±15%
	13003	HIR2 9012	LL	•	•	12	55	PX22d	13.2	63	1875±15%
H27W/1 880 	13600	H27W/1 880		•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13603	H27W/1 880	LL	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13610	H27W/1 880	NV	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13605	H27W/1 880	SV	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13606	H27W/1 880	SVU	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13608	H27W/1 880	XWU	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13611	H27W/1 880	XY	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13609	H27W/1 880	AW	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13612	H27W/1 880	CW			12	27	PG13	13.2	31	350±15%
H27W/2 881 	13700	H27W/2 881		•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13703	H27W/2 881	LL	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13710	H27W/2 881	NV	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13705	H27W/2 881	SV	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13706	H27W/2 881	SVU	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13708	H27W/2 881	XWU	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13711	H27W/2 881	XY	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13709	H27W/2 881	AW	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13712	H27W/2 881	CW			12	27	PGJ13	13.2	31	350±15%
893 899 	14800	893				12	37.5	PG13	12.8	43	940±15% ³⁾
	15200	899				12	37.5	PG13	12.8	43	750±15% ³⁾⁴⁾


2) Fornecemos dados de testes 12.8V sob pedido.


3) Testada sem revestimento superior.


4) Versão Long Life

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
896 898 	15000	896				12	37.5	PGJ13	12.8	43	940±15% ³⁾
	15100	898				12	37.5	PGJ13	12.8	43	750±15% ³⁾⁴⁾

892 890 	14700	892				12	16	PG13	12.8	18	350±15%
	14500	890				12	27	PGJ13	12.8	30	540±15%

889 	14400	889				12	27	PGJ13	12.8	30	540±15%
--	-------	-----	--	--	--	----	----	-------	------	----	---------

884 887 885 	13900	884				12	27	PG13	12.8	30	540±15%
	14200	887				12	50	PG13	12.8	56	1250±15% ⁴⁾
	14000	885				12	50	PG13	12.8	56	1250±15%

862 894 888 886 	13800	862				12	37.5	PGJ13	12.8	43	750±15% ⁴⁾
	14900	894				12	37.5	PGJ13	12.8	43	940±15%
	14300	888				12	50	PGJ13	12.8	56	1190±15% ⁴⁾
	14100	886				12	50	PGJ13	12.8	56	1250±15%


* Lâmpadas de acordo com ECE R37.
** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.
*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.


• LL : Long Life
• SP LL : Super Long Life
• SV : Super Vision
• SVU : Super Vision Ultra


• PW : Platinum White
• XWU : Xenon White Ultra
• AW : All Weather
• NV : Night Vision


• XY : Xenon Yellow
• CW : Crystal White
• RA : Rally
• HD : Heavy Duty


• HD LL : Heavy Duty Long Life

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
891 	14600	891				12	8	G4	12.8	8.96	135±15%


882 	22100	882				12	4	Special PB	12.8	4.48	48±20%
---	-------	-----	--	--	--	----	---	------------	------	------	--------


HW5W HW10W 	15400	HW5W		•		12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	50±20% ⁵⁾
	22300	HW10W				12	10	W2.1x9.5d	13.5	12	200±12%


H5W H10W H20W 	15300	H5W				12	5	BA9s	13.5	5.3	80±10%
	15600	H10W				12	10	BA9s	13.5	12	200±12%
	15700	H20W				12	20	BA9s	13.5	23.9	470±10%


H6W 	15500	H6W		•		12	6	BAX9s	13.5	7.4	125±12%
---	-------	-----	--	---	--	----	---	-------	------	-----	---------


3) Testada sem revestimento superior.
4) Versão Long Life.
5) Versão halógena de W5W.

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
HY6W 	22219	HY6W		•		12	6	BAZ9s	13.5	7.4	75±17% ⁶⁾

H21W 	15800	H21W		•		12	21	BAY9s	13.5	26.3	600±12%
	16000	H21W		•		24	21	BAY9s	28	29.4	600±15%

HY21W 	15919	HY21W		•		12	21	BAW9s	13.5	26.3	300±17% ⁶⁾
	16119	HY21W		•		24	21	BAW9s	28	29.4	300±10% ⁶⁾

HS1 	13100	HS1		•		12	35/35	PX43t	13.2	36.75/36.75	825/525±15%
---	-------	-----	--	---	--	----	-------	-------	------	-------------	-------------

795 796 	23000	795				12	55	BA15s	12.8	56	1350±20%
	23200	796				12	35	BA15s	12.8	39	710±20%


* Lâmpadas de acordo com ECE R37.
** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.
*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.


• LL : Long Life
• SP LL : Super Long Life
• SV : Super Vision
• SVU : Super Vision Ultra


• PW : Platinum White
• XWU : Xenon White Ultra
• AW : All Weather
• NV : Night Vision


• XY : Xenon Yellow
• CW : Crystal White
• RA : Rally
• HD : Heavy Duty


• HD LL : Heavy Duty Long Life

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
795X 	23100	795X				12	55	BA15s	12.8	56	1350±20%


797 	23300	797				12	55	Bi-pin	12.8	56	1350±20%
---	-------	-----	--	--	--	----	----	--------	------	----	----------

M5 	22800	M5				12	25/25	P15d-25-1	13	27.5/27.5	540/540±15%
	22500	M5				12	35/35	P15d-25-1	13	40/40	840/805±15%

M5 	22900	M5				12	25/25	P15d-25-3	13	27.5/27.5	540/540±15%
	22600	M5				12	35/35	P15d-25-3	13	40/40	840/805±15%

M5 	22700	M5				12	25/25	BA20d	13	27.5/27.5	540/540±15%
	22400	M5				12	35/35	BA20d	13	40/40	840/805±15%

⁶⁾ Lâmpadas em cor âmbar para lâmpadas indicadoras.

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
R2 	18600	R2		•		12	45/40	P45t	13.2	57/51	min. 860/675±15%
	18700	R2		•		24	55/50	P45t	28	76/69	min. 1000/860±15%

S1 S2 	18800	S1		•		12	25/25	BA20d	13.2	26.25/26.25	435/315±15%
	18900	S2		•		12	35/35	BA20d	13.2	36.75/36.75	650/465±15%


* Lâmpadas de acordo com ECE R37.
** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.
*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.


• LL : Long Life
• SP LL : Super Long Life
• SV : Super Vision
• SVU : Super Vision Ultra


• PW : Platinum White
• XWU : Xenon White Ultra
• AW : All Weather
• NV : Night Vision


• XY : Xenon Yellow
• CW : Crystal White
• RA : Rally
• HD : Heavy Duty

• HD LL : Heavy Duty Long Life






Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
D1R D3R 	40000	D1R		•	•	85	35	PK32d-3	13.5	38	2800±450Lm
	40400	D3R		•	•	42	35	PK32d-6	13.5	38	2800±450Lm ⁸⁾

D1S D3S 	40100	D1S		•	•	85	35	PK32d-2	13.5	38	3200±450Lm
	40500	D3S		•	•	42	35	PK32d-5	13.5	38	3200±450Lm ⁸⁾

D2R D4R 	40200	D2R		•	•	85	35	P32d-3	13.5	38	2800±450Lm ⁷⁾
	40600	D4R		•	•	42	35	P32d-6	13.5	38	2800±450Lm ^{7) 8)}

D2S D4S 	40300	D2S		•	•	85	35	P32d-2	13.5	38	3200±450Lm ⁷⁾
	40700	D4S		•	•	42	35	P32d-5	13.5	38	3200±450Lm ^{7) 8)}

⁷⁾ Para operação somente com dispositivo aprovado para controle eletrônico.
⁸⁾ Isenta de mercúrio

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Tipo	Descrição	Modelo	ECE *	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
T6.5 	51900	T6,5				12	2	BA7s	13.5	2.3	10±25%
	52000	T6,5				24	3	BA7s	28	3.5	10±25%
T8.5 	52100	T8.5				12	2	BA9s	13.5	2.5	12.5±25%
	52400	T8.5				24	2	BA9s	28	3	17.5±30%
	52200	T8.5				12	3	BA9s	13.5	3.5	22±30%
	52300	T8.5	T4W		•	12	4	BA9s	13.5	4.4	35±30%
	52303	T8.5	T4W	LL	•	12	4	BA9s	13.5	4.4	35±30%
	52317	T8.5	T4W	BL	•	12	4	BA9s	13.5	4.4	35±30%
	52600	T8.5	T4W		•	24	4	BA9s	28	5.5	35±30%
	52601	T8.5	T4W	HD	•	24	4	BA9s	28	5.5	35±30%
S25 	55500	S25	P21W		•	12	21	BA15s	13.5	26.5	460±15%
	55503	S25	P21W	LL	•	12	21	BA15s	13.5	26.5	460±15%
	55900	S25	P21W		•	24	21	BA15s	28	29.7	460±15%
	55901	S25	P21W	HD	•	24	21	BA15s	28	29.7	460±15%
	55902	S25	P21W	HD LL	•	24	21	BA15s	28	29.7	460±15%
	61219	S25		CA		24	21	BA15s	28	29.7	280±20%
	56400	S25	1156			12	32CP	BA15s	12.8	2.2A	32CP±10% ¹⁰⁾
	56403	S25	1156	LL		12	32CP	BA15s	12.8	2.2A	32CP±10% ¹⁰⁾
S25 	55800	S25	PY21W		•	12	21	BAU15s	13.5	26.5	280±20% ⁶⁾
	55821	S25	PY21W	LL	•	12	21	BAU15s	13.5	26.5	280±20% ⁶⁾
	55827	S25	PY21W	PA	•	12	21	BAU15s	13.5	26.5	280±20% ⁶⁾
	56200	S25	PY21W		•	24	21	BAU15s	28	29.7	280±20% ⁶⁾
	56223	S25	PY21W	HD	•	24	21	BAU15s	28	29.7	280±20% ⁶⁾
S25 	55728	S25	PR21W		•	12	21	BAW15s	13.5	26.5	110±20% ⁹⁾

* Lâmpadas de acordo com ECE R37.

- LL

: Long Life
- BL

: Blue color
- HD

: Heavy Duty
- HD LL






: Heavy Duty Long Life
- CA

: Coated Amber
- NA

: Natural Amber
- PA

: Platinum Amber
- FR


: Frosted Glass


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Tipo	Descrição	Modelo	ECE *	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
S25 	56700	S25	P21/5W		•	12	21/5	BAY15d	13.5	26.5/6.6	440±15% / 35±20%
	56703	S25	P21/5W	LL	•	12	21/5	BAY15d	13.5	26.5/6.6	440±15% / 35±20%
	56900	S25	P21/5W		•	24	21/5	BAY15d	28	29.68/11	440±15% / 40±20%
	56901	S25	P21/5W	HD	•	24	21/5	BAY15d	28	29.68/11	440±15% / 40±20%
	61000	S25				24	18/5	BAY15d	28	21.2/11	320±20% / 40±20%
	56828	S25	PR21/5W		•	12	21/5	BAW15d	13.5	26.5/6.6	105±20% / 8±25% ⁹⁾
	57200	S25	1157	LL		12	32/3CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.637A	32CP±10% / 3CP±12% ¹⁰⁾
	57203	S25	1157			12	32/3CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.637A	32CP±10% / 3CP±12% ¹⁰⁾
	57100	S25	2057	LL		12	32/2CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.518A	32CP±10% / 2CP±12% ¹⁰⁾
	57103	S25	2057			12	32/2CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.518A	32CP±10% / 2CP±12% ¹⁰⁾
	61520	S25	1157NA	LL		12	24/2.2CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.637A	24CP±30% / 2.2CP±30% ¹⁰⁾
	61522	S25	1157NA			12	24/2.2CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.637A	24CP±30% / 2.2CP±30% ¹⁰⁾
	61620	S25	2057NA	LL		12	24/1.5CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.518A	24CP±30% / 1.5CP±30% ¹⁰⁾
	61622	S25	2057NA				24/1.5CP	BAY15d	12.8/14	2.2A/0.518A	24CP±30% / 1.5CP±30% ¹⁰⁾
S25 	56500	S25	P21/4W		•	12	21/4	BAZ15d	13.5	26.5/5.5	440±15% / 15±20%
	56503	S25	P21/4W	LL	•	12	21/4	BAZ15d	13.5	26.5/5.5	440±15% / 15±20%
	56600	S25	P21/4W		•	24	21/4	BAZ15d	28	29.7/8.8	440±15% / 20±20%
T20 	54800	T20	W21W		•	12	21	W3x16d	13.5	26.5	460±15%
	55000	T20	WY21WNA		•	12	21	WX3x16d	13.5	26.5	280±20% ⁴⁾
T20 	54900	T20	W21/5W		•	12	21/5	W3x16q	13.5	26.5/6.6	440±15% / 35±20%
S8 	57300	S8	P27W 3156		•	12	27	W2.5x16d	12.8	32.1	475±15%
	57600	S8	3155			12	21CP	W2.5x16d	12.8	1.728A	21CP±10% ¹⁰⁾


6) Lâmpadas em cor âmbar para lâmpadas indicadoras.

9) Lâmpadas em cor vermelha para lâmpadas de freio e de ré.


10) Produção luminosa nominal em candelas na voltagem de teste.


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Tipo	Descrição	Modelo	ECE *	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
S8 	57400	S8	P27/7W 3157		•	12	27/7	W2.5x16q	12.8/14	32.1/8.5	475±15% / 36±15%
	57800	S8	3057			12	32/2CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.518A	32CP±10% / 2CP±12% ¹⁰⁾
	57803	S8	3057	LL		12	32/2CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.518A	32CP±10% / 2CP±12% ¹⁰⁾
	61720	S8	3057NA			12	24/1.6CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.518A	24CP±30% / 1.6CP±30% ¹⁰⁾
	61722	S8	3057NA	LL		12	24/1.6CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.518A	24CP±30% / 1.6CP±30% ¹⁰⁾
	61903	S8	3157	LL		12	32/3CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.637A	32CP±10% / 3CP±12% ¹⁰⁾
	62020	S8	3157NA			12	24/2.2CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.637A	24CP±30% / 2.2CP±30% ¹⁰⁾
	62022	S8	3157NA	LL		12	24/2.2CP	W2.5x16q	12.8/14	2.2A/0.637A	24CP±30% / 2.2CP±30% ¹⁰⁾

S8 	57500	S8	PY27/7W 3735NA		•	12	27/7	WX2.5x16q	12.8/14	32.1/8.5	280±15% / 21±15% ⁶⁾
--	-------	----	----------------	--	---	----	------	-----------	---------	----------	--------------------------------

T16 	53700	T16	R5W		•	12	5	BA15s	13.5	5.5	50±20%
	53703	T16	R5W	LL	•	12	5	BA15s	13.5	5.5	50±20%
	54400	T16	R5W		•	24	5	BA15s	28	7.7	50±20%
	54401	T16	R5W	HD	•	24	5	BA15s	28	7.7	50±20%
	54402	T16	R5W	HD LL	•	24	5	BA15s	28	7.7	50±20%
	54000	T16	R10W		•	12	10	BA15s	13.5	11	125±20%
	54003	T16	R10W	LL	•	12	10	BA15s	13.5	11	125±20%
	54600	T16	R10W		•	24	10	BA15s	28	14	125±20%


54601	T16	R10W	HD	•	24	10	BA15s	28	14	125±20%
54602	T16	R10W	HD LL	•	24	10	BA15s	28	14	125±20%


T16 	53800	T16	R5W		•	12	5	BA15d	13.5	5.5	50±20%
	54500	T16	R5W		•	24	5	BA15d	28	7.7	50±20%
	54100	T16	R10W		•	12	10	BA15d	13.5	11	125±20%
	54700	T16	R10W		•	24	10	BA15d	28	14	125±20%


T16 	54319	T16	RY10W		•	12	10	BAU15s	13.5	11	75±20% ⁶⁾
---	-------	-----	-------	--	---	----	----	--------	------	----	----------------------


* Lâmpadas de acordo com ECE R37.


• LL : Long Life	• CA : Coated Amber
• BL : Blue color	• NA : Natural Amber
• HD : Heavy Duty	• PA : Platinum Amber
• HD LL : Heavy Duty Long Life	• FR : Frosted Glass

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Tipo	Descrição	Modelo	ECE *	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
T16 	53928	T16	RR5W		•	12	5	BAW15s	13.5	5.5	12±25% ⁹⁾
	54228	T16	RR10W		•	12	10	BAW15s	13.5	11	30±25% ⁹⁾

T5 	50100	T5				12	1.2	W2x4.6d	13.5	1.3	7.5±25%
	50129	T5		FR		12	1.2	W2x4.6d	13.5	1.3	5±25%
	50500	T5	W2.3W		•	12	2.3	W2x4.6d	13.5	2.5	18.6±20%
	50600	T5				12	3	W2x4.6d	13.5	3.3	22.5±33%
	50000	T5				24	1	W2x4.6d	28	1.2	4±25%
	50200	T5				24	1.2	W2x4.6d	28	1.5	7.5±25%
	50400	T5				24	2	W2x4.6d	28	2.5	15±25%


T10 	52700	T10				12	2	W2.1x9.5d	13.5	2.2	13±30%
	53100	T10				24	2	W2.1x9.5d	28	2.6	13±30%
	52800	T10	W3W		•	12	3	W2.1x9.5d	13.5	3.3	22±30%
	53200	T10	W3W		•	24	3	W2.1x9.5d	28	4.6	22±30%
	52900	T10	W5W		•	12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	50±20%
	52917	T10	W5W	BL	•	12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	50±20%
	53000	T10	WY5W		•	12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	30±20%
	53300	T10	W5W		•	24	5	W2.1x9.5d	28	7.7	50±20%

T15 	53400	T15	W10W		•	12	10	W2.1x9.5d	13.5	11	125±20%
	53500	T15	W16W		•	12	16	W2.1x9.5d	13.5	21.4	310±20%
	53600	T15	WY16W		•	12	16	W2.1x9.5d	13.5	21.4	190±20% ⁶⁾


Torpedo 	58100	L28x8			•	12	3	SV7-8	13.5	3.9	30±20%
	58400	L35x8				24	3	SV7-8	28	4	30±20%

6) Lâmpadas em cor âmbar para lâmpadas indicadoras.
9) Lâmpadas em cor vermelha para lâmpadas de freio e de ré.
10) Produção luminosa nominal em candelas na voltagem de teste.


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Tipo	Descrição	Modelo	ECE *	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
Torpedo	58700	L28x10				12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%
	58900	L28x10				12	10	SV8.5-8	13.5	11	125±20




Torpedo	59100	L35x10	C5W		•	12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%
	59300	L35x10				12	10	SV8.5-8	13.5	11	125±20
	59200	L35x10	C5W		•	24	5	SV8.5-8	28	7.7	45±20%
	59400	L35x10				24	10	SV8.5-8	28	14	min. 85



Torpedo	59500	L41x10				12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%
	59700	L41x10				12	10	SV8.5-8	13.5	11	min. 100
	59600	L41x10				24	5	SV8.5-8	28	7.7	45±20%
	59800	L41x10				24	10	SV8.5-8	28	14	min. 85



Torpedo	60100	L41x15				12	15	SV8.5-8	13.5	16.5	220±20%
	60300	L41x15				12	18	SV8.5-8	13.5	19	240±20%
	60500	L41x15	C21W		•	12	21	SV8.5-8	13.5	26.5	460±15%
	60200	L41x15				24	15	SV8.5-8	28	19	240±20%



PB	50900	PB				12	1.2	B8.5d black	13.5	1.4	6.5±25%
	51100	PB				24	1.2	B8.5d grey	28	1.8	6.5±25%
	51400	PB				12	1.2	BX8.4d black	13.5	1.4	7.5±25%
	51600	PB				12	2	BX8.4d light green	13.5	2.2	12±25%
	51500	PB				12	1.5	BX8.4d fawn	13.5	1.8	6.5±25%
	61300	PB				24	1.2	EBS R4 yellow	28	1.8	7.5±25%
	62100	T5 PB				24	1	W2x4.6d PB	28	1.2	4±25%



* Lâmpadas de acordo com ECE R37.

• LL : Long Life	• CA : Coated Amber
• BL : Blue color	• NA : Natural Amber
• HD : Heavy Duty	• PA : Platinum Amber
• HD LL : Heavy Duty Long Life	• FR : Frosted Glass

EMBALAGEM COMERCIAL EXCELITE

Caixas Individuais




Blister Simples e Duplo



Embalagem Plástica Dupla




BASES




P14.5s
IEC 7004-46




X511
IEC 7004-99




PK22s
IEC 7004-47




PX26d
IEC 7004-5




PY26d-1
IEC 7004-5




PY26d-6
IEC 7004-5




P43t-38
IEC 7004-39




P45t-41
IEC 7004-95




PX43t-38
IEC 7004-34




PY20d
IEC 7004-31




PZ20d
IEC 7004-31-2




PGJ13
IEC 7004-107




PG13
IEC 7004-107




PGJ19-1
IEC 7004-110




PGJ19-2
IEC 7004-110




PGJ19-3
IEC 7004-110




PGJ19-5
IEC 7004-110




PGJY19-1
IEC 7004-146




PGJY19-2
IEC 7004-146



PGJY19-5
IEC 7004-146




PGJ23t-1
IEC 7004-155




P29t
IEC 7004-66




PX29t
IEC 7004-66




P26.4t
IEC 7004-128




P20d
IEC 7004-31




P22d
IEC 7004-32




PX20d
IEC 7004-31



PX22d
IEC 7004-32



P20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32



SV6
IEC 7004-5



SV8,5-8
IEC 7004-81



W2x4,6d
IEC 7004-94



W2,1x9,5d
IEC 7004-91




W3x16d
IEC 7004-105




W3x16q
IEC 7004-106



WX3x16d
IEC 7004-105




PX32d
IEC 7004-111




P32d
IEC 7004-111




BA9s
IEC 7004-14



BAX9s
IEC 7004-8




BAZ9s
IEC 7004-150




BAY9s
IEC 7004-9




BAW9s
IEC 7004-149



BA 15s
IEC 7004-11A




BA 15d
IEC 7004-11A




BAU 15s
IEC 7004-19



BAY 15d
IEC 7004-11B




BAW 15s
IEC 7004-11E




BAW 15d
IEC 7004-11E




BAZ 15d
IEC 7004-11C




BAX8,3S



BAX8,5D



BX8,5d



B8,4d BX8,4d

Índice de lâmpadas por categoria ECE/SAE

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
C5W	12	5	SV8.5-8	59100		48
C5W	24	5	SV8.5-8	59200		48
C21W	12	21	SV8.5-8	60500		48
D1R	85	35	PK32d-3	40000		43
D1S	85	35	PK32d-2	40100		43
D2R	85	35	P32d-3	40200		43
D2S	85	35	P32d-2	40300		43
D3R	42	35	PK32d-6	40400		43
D3S	42	35	PK32d-5	40500		43
D4R	42	35	P32d-6	40600		43
D4S	42	35	P32d-5	40700		43
H1	12	55	P14.5s	10100		30
H1	12	55	P14.5s	10103	LL	30
H1	12	55	P14.5s	10105	SV	30
H1	12	55	P14.5s	10106	SVU	30
H1	12	55	P14.5s	10107	PW	30
H1	12	55	P14.5s	10108	XWU	30
H1	12	55	P14.5s	10109	AW	30
H1	12	55	P14.5s	10110	NV	30
H1	12	55	P14.5s	10111	XY	30
H1	24	70	P14.5s	10200		30
H1	24	70	P14.5s	10201	HD	30
H1	24	70	P14.5s	10202	HD LL	30
H1	24	70	P14.5s	10203	LL	30
H2	12	55	X511	19500		30
H2	24	70	X511	19700		30
H3	12	55	PK22s	10300		30
H3	12	55	PK22s	10303	LL	30
H3	12	55	PK22s	10305	SV	30
H3	12	55	PK22s	10306	SVU	30
H3	12	55	PK22s	10308	XWU	30
H3	12	55	PK22s	10309	AW	30
H3	12	55	PK22s	10310	NV	30
H3	12	55	PK22s	10311	XY	30
H3	24	70	PK22s	10400		30
H3	24	70	PK22s	10401	HD	30
H3	24	70	PK22s	10402	HD LL	30
H3	24	70	PK22s	10403	LL	30
H4	12	60/55	P43t	10500		31
H4	12	60/55	P43t	10503	LL	31
H4	12	60/55	P43t	10504	SP LL	31
H4	12	60/55	P43t	10505	SV	31
H4	12	60/55	P43t	10506	SVU	31
H4	12	60/55	P43t	10507	PW	31
H4	12	60/55	P43t	10508	XWU	31
H4	12	60/55	P43t	10509	AW	31
H4	12	60/55	P43t	10510	NV	31
H4	12	60/55	P43t	10511	XY	31
H4	24	75/70	P43t	10600		31
H4	24	75/70	P43t	10601	HD	31
H4	24	75/70	P43t	10602	HD LL	31
H4	24	75/70	P43t	10603	LL	31
H6W	12	6	BAX9s	15500		39
HY6W	12	6	BAZ9s	22219		40
H7	12	55	PX26d	10700		32
H7	12	55	PX26d	10703	LL	32
H7	12	55	PX26d	10704	SP LL	32
H7	12	55	PX26d	10705	SV	32
H7	12	55	PX26d	10706	SVU	32

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
H7	12	55	PX26d	10707	PW	32
H7	12	55	PX26d	10708	XWU	32
H7	12	55	PX26d	10709	AW	32
H7	12	55	PX26d	10710	NV	32
H7	12	55	PX26d	10711	XY	32
H7	24	70	PX26d	10800		32
H7	24	70	PX26d	10801	HD	32
H7	24	70	PX26d	10802	HD LL	32
H7	24	70	PX26d	10803	LL	32
H7	24	70	PX26d	10810	NV	32
H8	12	35	PGJ19-1	10900		32
H8	12	35	PGJ19-1	10903	LL	32
H8	12	35	PGJ19-1	10905	SV	32
H8	12	35	PGJ19-1	10906	SVU	32
H8	12	35	PGJ19-1	10908	XWU	32
H8	12	35	PGJ19-1	10909	AW	32
H8	12	35	PGJ19-1	10910	NV	32
H8	12	35	PGJ19-1	10911	XY	32
H8B	12	35	PGJY19-1	11000		33
H8B	12	35	PGJY19-1	11003	LL	33
H8B	12	35	PGJY19-1	11005	SV	33
H8B	12	35	PGJY19-1	11006	SVU	33
H8B	12	35	PGJY19-1	11008	XWU	33
H8B	12	35	PGJY19-1	11009	AW	33
H8B	12	35	PGJY19-1	11010	NV	33
H8B	12	35	PGJY19-1	11011	XY	33
H9	12	65	PGJ19-5	11100		32
H9	12	65	PGJ19-5	11103	LL	32
H9	12	65	PGJ19-5	11105	SV	32
H9	12	65	PGJ19-5	11106	SVU	32
H9	12	65	PGJ19-5	11108	XWU	32
H9	12	65	PGJ19-5	11109	AW	32
H9	12	65	PGJ19-5	11110	NV	32
H9	12	65	PGJ19-5	11111	XY	32
H9B	12	65	PGJY19-5	11200		33
H9B	12	65	PGJY19-5	11203	LL	33
H9B	12	65	PGJY19-5	11205	SV	33
H9B	12	65	PGJY19-5	11206	SVU	33
H9B	12	65	PGJY19-5	11208	XWU	33
H9B	12	65	PGJY19-5	11209	AW	33
H9B	12	65	PGJY19-5	11210	NV	33
H9B	12	65	PGJY19-5	11211	XY	33
H10	12	42	PY20d	11300		34
H10	12	42	PY20d	11305	SV	34
H10	12	42	PY20d	11306	SVU	34
H10	12	42	PY20d	11308	XWU	34
H10	12	42	PY20d	11309	AW	34
H10	12	42	PY20d	11310	NV	34
H10	12	42	PY20d	11311	XY	34
H11	12	55	PGJ19-2	11400		33
H11	12	55	PGJ19-2	11403	LL	33
H11	12	55	PGJ19-2	11405	SV	33
H11	12	55	PGJ19-2	11406	SVU	33
H11	12	55	PGJ19-2	11407	PW	33
H11	12	55	PGJ19-2	11408	XWU	33
H11	12	55	PGJ19-2	11409	AW	33
H11	12	55	PGJ19-2	11410	NV	33
H11	12	55	PGJ19-2	11411	XY	33
H11	24	70	PGJ19-2	11600		33

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
H11	24	70	PGJ19-2	11601	HD	33
H11	24	70	PGJ19-2	11602	HD LL	33
H11	24	70	PGJ19-2	11603	LL	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11500		33
H11B	12	55	PGJY19-2	11503	LL	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11505	SV	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11506	SVU	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11507	PW	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11508	XWU	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11509	AW	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11510	NV	33
H11B	12	55	PGJY19-2	11511	XY	33
H12	12	53	PZ20d	11700		34
H13	12	60/55	P26.4t	11800		34
H13	12	60/55	P26.4t	11803	LL	34
H13	12	60/55	P26.4t	11805	SV	34
H13	12	60/55	P26.4t	11806	SVU	34
H13	12	60/55	P26.4t	11807	PW	34
H13	12	60/55	P26.4t	11808	XWU	34
H13	12	60/55	P26.4t	11809	AW	34
H13	12	60/55	P26.4t	11810	NV	34
H13	12	60/55	P26.4t	11811	XY	34
H15	12	15/55	PGJ23t-1	11900		34
H16	12	19	PGJ19-3	12000		34
H16	12	19	PGJ19-3	12003	LL	34
H16	12	19	PGJ19-3	12004	SP LL	34
H18	12	65	PY26d-1	12100		35
H18	12	65	PY26d-1	12103	LL	35
H21W	12	21	BAY9s	15800		40
H21W	24	21	BAY9s	16000		40
HY21W	12	21	BAW9s	15919		40
HY21W	24	21	BAW9s	16119		40
H27W/1	12	27	PG13	13600		37
H27W/1	12	27	PG13	13603	LL	37
H27W/1	12	27	PG13	13610	NV	37
H27W/1	12	27	PG13	13605	SV	37
H27W/1	12	27	PG13	13606	SVU	37
H27W/1	12	27	PG13	13608	XWU	37
H27W/1	12	27	PG13	13611	XY	37
H27W/1	12	27	PG13	13609	AW	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13700		37
H27W/2	12	27	PGJ13	13703	LL	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13710	NV	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13705	SV	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13706	SVU	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13708	XWU	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13711	XY	37
H27W/2	12	27	PGJ13	13709	AW	37
HB1	12	65/45	P29t	12200		35
HB1	12	65/45	P29t	12203	LL	35
HB1	12	65/45	P29t	12210	NV	35
HB1	12	65/45	P29t	12207	PW	35
HB1	12	65/45	P29t	12205	SV	35
HB1	12	65/45	P29t	12206	SVU	35
HB1	12	65/45	P29t	12208	XWU	35
HB1	12	65/45	P29t	12211	XY	35
HB1	12	65/45	P29t	12209	AW	35
HB2	12	60/55	P43t	12300		35
HB2	12	60/55	P43t	12303	LL	35

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
HB2	12	60/55	P43t	12310	NV	35
HB2	12	60/55	P43t	12307	PW	35
HB2	12	60/55	P43t	12304	SP LL	35
HB2	12	60/55	P43t	12305	SV	35
HB2	12	60/55	P43t	12306	SVU	35
HB2	12	60/55	P43t	12308	XWU	35
HB2	12	60/55	P43t	12311	XY	35
HB2	12	60/55	P43t	12309	AW	35
HB3	12	60	P20d	12400		35
HB3	12	60	P20d	12403	LL	35
HB3	12	60	P20d	12410	NV	35
HB3	12	60	P20d	12407	PW	35
HB3	12	60	P20d	12405	SV	35
HB3	12	60	P20d	12406	SVU	35
HB3	12	60	P20d	12408	XWU	35
HB3	12	60	P20d	12411	XY	35
HB3	12	60	P20d	12409	AW	35
HB3A	12	60	P20d	12500		36
HB3A	12	60	P20d	12503	LL	36
HB3A	12	60	P20d	12510	NV	36
HB3A	12	60	P20d	12507	PW	36
HB3A	12	60	P20d	12505	SV	36
HB3A	12	60	P20d	12506	SVU	36
HB3A	12	60	P20d	12508	XWU	36
HB3A	12	60	P20d	12511	XY	36
HB3A	12	60	P20d	12509	AW	36
HB4	12	51	P22d	12600		36
HB4	12	51	P22d	12603	LL	36
HB4	12	51	P22d	12610	NV	36
HB4	12	51	P22d	12607	PW	36
HB4	12	51	P22d	12605	SV	36
HB4	12	51	P22d	12606	SVU	36
HB4	12	51	P22d	12608	XWU	36
HB4	12	51	P22d	12611	XY	36
HB4	12	51	P22d	12609	AW	36
HB4A	12	51	P22d	12700		36
HB4A	12	51	P22d	12703	LL	36
HB4A	12	51	P22d	12710	NV	36
HB4A	12	51	P22d	12707	PW	36
HB4A	12	51	P22d	12705	SV	36
HB4A	12	51	P22d	12706	SVU	36
HB4A	12	51	P22d	12708	XWU	36
HB4A	12	51	P22d	12711	XY	36
HB4A	12	51	P22d	12709	AW	36
HB5	12	65/55	PX29t	12800		36
HB5	12	65/55	PX29t	12803	LL	36
HB5	12	65/55	PX29t	12810	NV	36
HB5	12	65/55	PX29t	12807	PW	36
HB5	12	65/55	PX29t	12805	SV	36
HB5	12	65/55	PX29t	12806	SVU	36
HB5	12	65/55	PX29t	12808	XWU	36
HB5	12	65/55	PX29t	12811	XY	36
HB5	12	65/55	PX29t	12809	AW	36
HIR1	12	65	PX20d	12900		37
HIR2	12	55	PX22d	13000		37
HIR2	12	55	PX22d	13003	LL	37
HS1	12	35/35	PX43t	13100		40
P21W	12	21	BA15s	55500		44
P21W	12	21	BA15s	55503	LL	44

Índice de lâmpadas por categoria ECE/SAE

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
P21W	24	21	BA15s	55900		44
P21W	24	21	BA15s	55901	HD	44
P21W	24	21	BA15s	55902	HD LL	44
PR21W	12	21	BAW15s	55728		44
PY21W	12	21	BAU15s	55800		44
PY21W	12	21	BAU15s	55821	LL	44
PY21W	12	21	BAU15s	55827	PA	44
PY21W	24	21	BAU15s	56200		44
PY21W	24	21	BAU15s	56223	HD	44
P21/4W	12	21/4	BAZ15d	56500		45
P21/4W	12	21/4	BAZ15d	56503	LL	45
P21/4W	24	21/4	BAZ15d	56600		45
P21/5W	12	21/5	BAY15d	56700		45
P21/5W	12	21/5	BAY15d	56703	LL	45
P21/5W	24	21/5	BAY15d	56900		45
P21/5W	24	21/5	BAY15d	56901	HD	45
P27W	12	27	W2.5x16d	57300		45
P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	57400		46
PR21/5W	12	21/5	BAW15d	56828		45
PY27/7W	12	27/7	WX2.5x16q	57500		46
R2	12	45/40	P45t	18600		42
R2	24	55/50	P45t	18700		42
R5W	12	5	BA15s	53700		46
R5W	12	5	BA15s	53703	LL	46
R5W	24	5	BA15s	54400		46
R5W	24	5	BA15s	54401	HD	46
R5W	24	5	BA15s	54402	HD LL	46
R5W	12	5	BA15d	53800		46
R5W	24	5	BA15d	54500		46
RR5W	12	5	BAW15s	53928		47
R10W	12	10	BA15s	54000		46
R10W	12	10	BA15s	54003	LL	46
R10W	24	10	BA15s	54600		46
R10W	24	10	BA15s	54601	HD	46
R10W	24	10	BA15s	54602	HD LL	46
R10W	12	10	BA15d	54100		46
R10W	24	10	BA15d	54700		46
RR10W	12	10	BAW15s	54228		47
RY10W	12	10	BAU15s	54319		46
S1	12	25/25	BA20d	18800		42
S2	12	35/35	BA20d	18900		42
T4W	12	4	BA9s	52300		44
T4W	12	4	BA9s	52303	LL	44
T4W	12	4	BA9s	52317	BL	44
T4W	24	4	BA9s	52600		44
T4W	24	4	BA9s	52601	HD	44
W2.3W	12	2.3	W2x4.6d	50500		47
W3W	12	3	W2.1x9.5d	52800		47
W3W	24	3	W2.1x9.5d	53200		47
W5W	12	5	W2.1x9.5d	15400		39
W5W	12	5	W2.1x9.5d	52900		47
W5W	12	5	W2.1x9.5d	52917	BL	47
W5W	24	5	W2.1x9.5d	53300		47
WY5W	12	5	W2.1x9.5d	53000		47
W10W	12	10	W2.1x9.5d	53400		47
W16W	12	16	W2.1x9.5d	53500		47
WY16W	12	16	W2.1x9.5d	53600		47
W21W	12	21	W3x16d	54800		45
WY21W	12	21	WX3x16d	55000		45

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
W21/5W	12	21/5	W3x16q	54900		45
	12	1.2	W2x4.6d	50100		47
	12	1.2	W2x4.6d	50129	FR	47
	12	1.2	B8.5d black	50900		48
	12	1.2	BX8.4d black	51400		48
	12	1.5	BX8.4d fawn	51500		48
	12	2	BA7s	51900		44
	12	2	BA9s	52100		44
	12	2	W2.1x9.5d	52700		47
	12	2	BX8.4d light green	51600		48
	12	3	BA9s	52200		44
	12	3	W2x4.6d	50600		47
	12	3	SV7-8	58100		47
	12	4	Special PB	22100		39
	12	5	BA9s	15300		39
	12	5	SV8.5-8	58700		48
	12	5	SV8.5-8	59500		48
	12	8	G4	14600		39
	12	10	W2.1x9.5d	22300		39
	12	10	BA9s	15600		39
	12	10	SV8.5-8	58900		48
	12	10	SV8.5-8	59300		48
	12	10	SV8.5-8	59700		48
	12	15	SV8.5-8	60100		48
	12	16	PG13	14700		38
	12	18	SV8.5-8	60300		48
	12	19	PGJ19-3	12012	CW	34
	12	20	BA9s	15700		39
	12	25/25	P15d-25-1	22800		41
	12	25/25	P15d-25-3	22900		41
	12	25/25	BA20d	22700		41
	12	27	PG13	13612	CW	37
	12	27	PGJ13	13712	CW	37
	12	27	PGJ13	14500		38
	12	27	PGJ13	14400		38
	12	27	PG13	13900		38
	12	35	PK22s	16514		30
	12	35	PX26d	20314		32
	12	35	PGJ19-1	10912	CW	32
	12	35	PGJY19-1	11012	CW	33
	12	35	BA15s	23200		40
	12	35/35	P43t	20014		31
	12	35/35	P15d-25-1	22500		41
	12	35/35	P15d-25-3	22600		41
	12	35/35	BA20d	22400		41
	12	37.5	PG13	14800		37
	12	37.5	PG13	15200		37
	12	37.5	PGJ13	15000		38
	12	37.5	PGJ13	15100		38
	12	37.5	PGJ13	13800		38
	12	37.5	PGJ13	14900		38
	12	40	P20d/40A	21000		34
	12	40	P20d/40T	20800		34
	12	45	P20d/45T	20900		34
	12	50	PG13	14200		38
	12	50	PG13	14000		38
	12	50	PGJ13	14300		38
	12	50	PGJ13	14100		38
	12	51	P22d	12612	CW	36

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
	12	51	P22d	12712	CW	36
	12	55	P14.5s	10112	CW	30
	12	55	PK22s	10312	CW	30
	12	55	PK22D/d	19200		31
	12	55	PX26d	10712	CW	32
	12	55	PGJ19-1	20413	CW	32
	12	55	PGJ19-1	20414	RA	32
	12	55	PGJ19-2	11412	CW	33
	12	55	PGJY19-1	23613	CW	33
	12	55	PGJY19-1	23614	RA	33
	12	55	PGJY19-2	11512	CW	33
	12	55	P20d/55A	21100		34
	12	55	BA15s	23000		40
	12	55	BA15s	23100		41
	12	55	Bi-pin	23300		41
	12	60	P20d	12412	CW	35
	12	60	P20d	12512	CW	36
	12	60/55	P43t	10512	CW	31
	12	60/55	P45t	13414		31
	12	60/55	P45t	13412	CW	31
	12	60/55	P26.4t	11812	CW	34
	12	60/55	P43t	12312	CW	35
	12	65	PGJ19-5	11112	CW	32
	12	65	PGJY19-5	11212	CW	33
	12	65/45	P29t	12212	CW	35
	12	65/55	PX29t	12812	CW	36
	12	75/75	P43t	20214	RA	31
	12	80	PX26d	18313	CW	32
	12	80	PX26d	18314	RA	32
	12	80	PGJ19-2	20613	CW	33
	12	80	PGJ19-2	20614	RA	33
	12	80	PGJY19-2	23813	CW	33
	12	80	PGJY19-2	23814	RA	33
	12	80	P22d	21813	CW	36
	12	80	P22d	21814	RA	36
	12	80	P22d	21913	CW	36
	12	80	P22d	21914	RA	36
	12	100	P14.5s	16213	CW	30
	12	100	P14.5s	16214	RA	30
	12	100	X511	19614	RA	30
	12	100	PK22s	16613	CW	30
	12	100	PK22s	16614	RA	30
	12	100	PK22D/d	19314	RA	31
	12	100	PX26d	18414	RA	32
	12	100	PGJ19-5	20513	CW	32
	12	100	PGJ19-5	20514	RA	32
	12	100	PGJY19-5	23713	CW	33
	12	100	PGJY19-5	23714	RA	33
	12	100	P20d	21613	CW	35
	12	100	P20d	21614	RA	35
	12	100	P20d	21713	CW	36
	12	100	P20d	21714	RA	36
	12	130	P14.5s	16314	RA	30
	12	100/80	P26.4t	21213	CW	34
	12	100/80	P26.4t	21214	RA	34
	12	100/80	P29t	21513	CW	35
	12	100/80	P29t	21514	RA	35
	12	100/80	PX29t	22013	CW	36
	12	100/80	PX29t	22014	RA	36

ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Código	Modelo	Vide Pág.
	12	100/90	P43t	17213	CW	31
	12	100/90	P43t	17214	RA	31
	12	100/90	P45t	17813	CW	31
	12	100/90	P45t	17814	RA	31
	12	130/100	P43t	17314	RA	31
	12	130/100	P45t	17914	RA	31
	12	21CP	W2.5x16d	57600		45
	12	24/1.5CP	BAY15d	61620		45
	12	24/1.5CP	BAY15d	61622	LL	45
	12	24/1.6CP	W2.5x16q	61720		46
	12	24/1.6CP	W2.5x16q	61722	LL	46
	12	24/2.2CP	BAY15d	61520		45
	12	24/2.2CP	BAY15d	61522	LL	45
	12	24/2.2CP	W2.5x16q	62020		46
	12	24/2.2CP	W2.5x16q	62022	LL	46
	12	32CP	BA15s	56400		44
	12	32CP	BA15s	56403	LL	44
	12	32/2CP	BAY15d	57100		45
	12	32/2CP	BAY15d	57103	LL	45
	12	32/2CP	W2.5x16q	57800		46
	12	32/2CP	W2.5x16q	57803	LL	46
	12	32/3CP	BAY15d	57200		45
	12	32/3CP	BAY15d	57203	LL	45
	12	32/3CP	W2.5x16q	61903	LL	46
	24	1	W2x4.6d	50000		47
	24	1	W2x4.6d PB	62100		48
	24	1.2	W2x4.6d	50200		47
	24	1.2	B8.5d grey	51100		48
	24	1.2	EBS R4 yellow	61300		48
	24	2	BA9s	52400		44
	24	2	W2x4.6d	50400		47
	24	2	W2.1x9.5d	53100		47
	24	3	BA7s	52000		44
	24	3	SV7-8	58400		47
	24	5	SV8.5-8	59600		48
	24	10	SV8.5-8	59400		48
	24	10	SV8.5-8	59800		48
	24	15	SV8.5-8	60200		48
	24	18/5	BAY15d	61000		45
	24	21	BA15s	61219	CA	44
	24	35	PK22s	16714		30
	24	55	PK22s	19914		30
	24	75/70	P45t	13514		31
	24	100	P14.5s	16413	CW	30
	24	100	P14.5s	16414	RA	30
	24	100	X511	19814	RA	30
	24	100	PK22s	16813	CW	30
	24	100	PK22s	16814	RA	30
	24	100	PX26d	18513	CW	32
	24	100	PX26d	18514	RA	32
	24	100/90	P43t	17413	CW	31
	24	100/90	P43t	17414	RA	31
	24	100/90	P45t	18013	CW	31
	24	100/90	P45t	18014	RA	31
	24	130/100	P43t	19413	CW	31
	24	130/100	P43t	19414	RA	31
	24	130/100	P45t	18113	CW	31
	24	130/100	P45t	18114	RA	31

Índice de lâmpadas em ordem numérica

Código	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
10100	H1		H1	12	55	P14.5s	30
10103	H1	LL	H1	12	55	P14.5s	30
10105	H1	SV	H1	12	55	P14.5s	30
10106	H1	SVU	H1	12	55	P14.5s	30
10107	H1	PW	H1	12	55	P14.5s	30
10108	H1	XWU	H1	12	55	P14.5s	30
10109	H1	AW	H1	12	55	P14.5s	30
10110	H1	NV	H1	12	55	P14.5s	30
10111	H1	XY	H1	12	55	P14.5s	30
10112	H1	CW		12	55	P14.5s	30
10200	H1		H1	24	70	P14.5s	30
10201	H1	HD	H1	24	70	P14.5s	30
10202	H1	HD LL	H1	24	70	P14.5s	30
10203	H1	LL	H1	24	70	P14.5s	30
10300	H3		H3	12	55	PK22s	30
10303	H3	LL	H3	12	55	PK22s	30
10305	H3	SV	H3	12	55	PK22s	30
10306	H3	SVU	H3	12	55	PK22s	30
10308	H3	XWU	H3	12	55	PK22s	30
10309	H3	AW	H3	12	55	PK22s	30
10310	H3	NV	H3	12	55	PK22s	30
10311	H3	XY	H3	12	55	PK22s	30
10312	H3	CW		12	55	PK22s	30
10400	H3		H3	24	70	PK22s	30
10401	H3	HD	H3	24	70	PK22s	30
10402	H3	HD LL	H3	24	70	PK22s	30
10403	H3	LL	H3	24	70	PK22s	30
10500	H4		H4	12	60/55	P43t	31
10503	H4	LL	H4	12	60/55	P43t	31
10504	H4	SP LL	H4	12	60/55	P43t	31
10505	H4	SV	H4	12	60/55	P43t	31
10506	H4	SVU	H4	12	60/55	P43t	31
10507	H4	PW	H4	12	60/55	P43t	31
10508	H4	XWU	H4	12	60/55	P43t	31
10509	H4	AW	H4	12	60/55	P43t	31
10510	H4	NV	H4	12	60/55	P43t	31
10511	H4	XY	H4	12	60/55	P43t	31
10512	H4	CW		12	60/55	P43t	31
10600	H4		H4	24	75/70	P43t	31
10601	H4	HD	H4	24	75/70	P43t	31
10602	H4	HD LL	H4	24	75/70	P43t	31
10603	H4	LL	H4	24	75/70	P43t	31
10700	H7		H7	12	55	PX26d	32
10703	H7	LL	H7	12	55	PX26d	32
10704	H7	SP LL	H7	12	55	PX26d	32
10705	H7	SV	H7	12	55	PX26d	32
10706	H7	SVU	H7	12	55	PX26d	32
10707	H7	PW	H7	12	55	PX26d	32
10708	H7	XWU	H7	12	55	PX26d	32
10709	H7	AW	H7	12	55	PX26d	32
10710	H7	NV	H7	12	55	PX26d	32
10711	H7	XY	H7	12	55	PX26d	32
10712	H7	CW		12	55	PX26d	32
10800	H7		H7	24	70	PX26d	32
10801	H7	HD	H7	24	70	PX26d	32
10802	H7	HD LL	H7	24	70	PX26d	32
10803	H7	LL	H7	24	70	PX26d	32
10810	H7	NV	H7	24	70	PX26d	32
10900	H8		H8	12	35	PGJ19-1	32

Código	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
10903	H8	LL	H8	12	35	PGJ19-1	32
10905	H8	SV	H8	12	35	PGJ19-1	32
10906	H8	SVU	H8	12	35	PGJ19-1	32
10908	H8	XWU	H8	12	35	PGJ19-1	32
10909	H8	AW	H8	12	35	PGJ19-1	32
10910	H8	NV	H8	12	35	PGJ19-1	32
10911	H8	XY	H8	12	35	PGJ19-1	32
10912	H8	CW		12	35	PGJ19-1	32
11000	H8B		H8B	12	35	PGJY19-1	33
11003	H8B	LL	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11005	H8B	SV	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11006	H8B	SVU	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11008	H8B	XWU	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11009	H8B	AW	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11010	H8B	NV	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11011	H8B	XY	H8B	12	35	PGJY19-1	33
11012	H8B	CW		12	35	PGJY19-1	33
11100	H9		H9	12	65	PGJ19-5	32
11103	H9	LL	H9	12	65	PGJ19-5	32
11105	H9	SV	H9	12	65	PGJ19-5	32
11106	H9	SVU	H9	12	65	PGJ19-5	32
11108	H9	XWU	H9	12	65	PGJ19-5	32
11109	H9	AW	H9	12	65	PGJ19-5	32
11110	H9	NV	H9	12	65	PGJ19-5	32
11111	H9	XY	H9	12	65	PGJ19-5	32
11112	H9	CW		12	65	PGJ19-5	32
11200	H9B		H9B	12	65	PGJY19-5	33
11203	H9B	LL	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11205	H9B	SV	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11206	H9B	SVU	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11208	H9B	XWU	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11209	H9B	AW	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11210	H9B	NV	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11211	H9B	XY	H9B	12	65	PGJY19-5	33
11212	H9B	CW		12	65	PGJY19-5	33
11300	H10 9145		H10	12	42	PY20d	34
11305	H10 9145	SV	H10	12	42	PY20d	34
11306	H10 9145	SVU	H10	12	42	PY20d	34
11308	H10 9145	XWU	H10	12	42	PY20d	34
11309	H10 9145	AW	H10	12	42	PY20d	34
11310	H10 9145	NV	H10	12	42	PY20d	34
11311	H10 9145	XY	H10	12	42	PY20d	34
11400	H11		H11	12	55	PGJ19-2	33
11403	H11	LL	H11	12	55	PGJ19-2	33
11405	H11	SV	H11	12	55	PGJ19-2	33
11406	H11	SVU	H11	12	55	PGJ19-2	33
11407	H11	PW	H11	12	55	PGJ19-2	33
11408	H11	XWU	H11	12	55	PGJ19-2	33
11409	H11	AW	H11	12	55	PGJ19-2	33
11410	H11	NV	H11	12	55	PGJ19-2	33
11411	H11	XY	H11	12	55	PGJ19-2	33
11412	H11	CW		12	55	PGJ19-2	33
11500	H11B		H11B	12	55	PGJY19-2	33
11503	H11B	LL	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11505	H11B	SV	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11506	H11B	SVU	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11507	H11B	PW	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11508	H11B	XWU	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11509	H11B	AW	H11B	12	55	PGJY19-2	33

Código	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
11510	H11B	NV	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11511	H11B	XY	H11B	12	55	PGJY19-2	33
11512	H11B	CW		12	55	PGJY19-2	33
11600	H11		H11	24	70	PGJ19-2	33
11601	H11	HD	H11	24	70	PGJ19-2	33
11602	H11	HD LL	H11	24	70	PGJ19-2	33
11603	H11	LL	H11	24	70	PGJ19-2	33
11700	H12 9055		H12	12	53	PZ20d	34
11800	H13 9008		H13	12	60/55	P26.4t	34
11803	H13 9008	LL	H13	12	60/55	P26.4t	34
11805	H13 9008	SV	H13	12	60/55	P26.4t	34
11806	H13 9008	SVU	H13	12	60/55	P26.4t	34
11807	H13 9008	PW	H13	12	60/55	P26.4t	34
11808	H13 9008	XWU	H13	12	60/55	P26.4t	34
11809	H13 9008	AW	H13	12	60/55	P26.4t	34
11810	H13 9008	NV	H13	12	60/55	P26.4t	34
11811	H13 9008	XY	H13	12	60/55	P26.4t	34
11812	H13 9008	CW		12	60/55	P26.4t	34
11900	H15		H15	12	15/55	PGJ23t-1	34
12000	H16		H16	12	19	PGJ19-3	34
12003	H16	LL	H16	12	19	PGJ19-3	34
12004	H16	SP LL	H16	12	19	PGJ19-3	34
12012	H16	CW		12	19	PGJ19-3	34
12100	H18		H18	12	65	PY26d-1	35
12103	H18	LL	H18	12	65	PY26d-1	35
12200	HB1 9004		HB1	12	65/45	P29t	35
12203	HB1 9004	LL	HB1	12	65/45	P29t	35
12205	HB1 9004	SV	HB1	12	65/45	P29t	35
12206	HB1 9004	SVU	HB1	12	65/45	P29t	35
12207	HB1 9004	PW	HB1	12	65/45	P29t	35
12208	HB1 9004	XWU	HB1	12	65/45	P29t	35
12209	HB1 9004	AW	HB1	12	65/45	P29t	35
12210	HB1 9004	NV	HB1	12	65/45	P29t	35
12211	HB1 9004	XY	HB1	12	65/45	P29t	35
12212	HB1 9004	CW		12	65/45	P29t	35
12300	HB2 9003		HB2	12	60/55	P43t	35
12303	HB2 9003	LL	HB2	12	60/55	P43t	35
12304	HB2 9003	SP LL	HB2	12	60/55	P43t	35
12305	HB2 9003	SV	HB2	12	60/55	P43t	35
12306	HB2 9003	SVU	HB2	12	60/55	P43t	35
12307	HB2 9003	PW	HB2	12	60/55	P43t	35
12308	HB2 9003	XWU	HB2	12	60/55	P43t	35
12309	HB2 9003	AW	HB2	12	60/55	P43t	35
12310	HB2 9003	NV	HB2	12	60/55	P43t	35
12311	HB2 9003	XY	HB2	12	60/55	P43t	35
12312	HB2 9003	CW		12	60/55	P43t	35
12400	HB3 9005		HB3	12	60	P20d	35
12403	HB3 9005	LL	HB3	12	60	P20d	35
12405	HB3 9005	SV	HB3	12	60	P20d	35
12406	HB3 9005	SVU	HB3	12	60	P20d	35
12407	HB3 9005	PW	HB3	12	60	P20d	35
12408	HB3 9005	XWU	HB3	12	60	P20d	35
12409	HB3 9005	AW	HB3	12	60	P20d	35
12410	HB3 9005	NV	HB3	12	60	P20d	35
12411	HB3 9005	XY	HB3	12	60	P20d	35
12412	HB3 9005	CW		12	60	P20d	35
12500	HB3A 9005XS		HB3A	12	60	P20d	36
12503	HB3A 9005XS	LL	HB3A	12	60	P20d	36
12505	HB3A 9005XS	SV	HB3A	12	60	P20d	36

Part No.	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
12506	HB3A 9005XS	SVU	HB3A	12	60	P20d	36
12507	HB3A 9005XS	PW	HB3A	12	60	P20d	36
12508	HB3A 9005XS	XWU	HB3A	12	60	P20d	36
12509	HB3A 9005XS	AW	HB3A	12	60	P20d	36

Índice de lâmpadas em ordem numérica


Código	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
13710	H27W/2 881	NV	H27W/2	12	27	PGJ13	37
13711	H27W/2 881	XY	H27W/2	12	27	PGJ13	37
13712	H27W/2 881	CW		12	27	PGJ13	37
13800	862			12	37.5	PGJ13	38
13900	884			12	27	PG13	38
14000	885			12	50	PG13	38
14100	886			12	50	PGJ13	38
14200	887			12	50	PG13	38
14300	888			12	50	PGJ13	38
14400	889			12	27	PGJ13	38
14500	890			12	27	PGJ13	38
14600	891			12	8	G4	39
14700	892			12	16	PG13	38
14800	893			12	37.5	PG13	37
14900	894			12	37.5	PGJ13	38
15000	896			12	37.5	PGJ13	38
15100	898			12	37.5	PGJ13	38
15200	899			12	37.5	PG13	37
15300	H5W			12	5	BA9s	39
15400	HW5W	W5W		12	5	W2.1x9.5d	39
15500	H6W	H6W		12	6	BAX9s	39
15600	H10W			12	10	BA9s	39
15700	H20W			12	20	BA9s	39
15800	H21W	H21W		12	21	BAY9s	40
15919	HY21W	HY21W		12	21	BAW9s	40
16000	H21W	H21W		24	21	BAY9s	40
16119	HY21W	HY21W		24	21	BAW9s	40
16213	H1	CW		12	100	P14.5s	30
16214	H1	RA		12	100	P14.5s	30
16314	H1	RA		12	130	P14.5s	30
16413	H1	CW		24	100	P14.5s	30
16414	H1	RA		24	100	P14.5s	30
16514	H3			12	35	PK22s	30
16613	H3	CW		12	100	PK22s	30
16614	H3	RA		12	100	PK22s	30
16714	H3			24	35	PK22s	30
16813	H3	CW		24	100	PK22s	30
16814	H3	RA		24	100	PK22s	30
17213	H4	CW		12	100/90	P43t	31
17214	H4	RA		12	100/90	P43t	31
17314	H4	RA		12	130/100	P43t	31
17413	H4	CW		24	100/90	P43t	31
17414	H4	RA		24	100/90	P43t	31
17813	H4	CW		12	100/90	P45t	31
17814	H4	RA		12	100/90	P45t	31
17914	H4	RA		12	130/100	P45t	31
18013	H4	CW		24	100/90	P45t	31
18014	H4	RA		24	100/90	P45t	31
18113	H4	CW		24	130/100	P45t	31
18114	H4	RA		24	130/100	P45t	31
18313	H7	CW		12	80	PX26d	32
18314	H7	RA		12	80	PX26d	32
18414	H7	RA		12	100	PX26d	32
18513	H7	CW		24	100	PX26d	32
18514	H7	RA		24	100	PX26d	32
18600	R2		R2	12	45/40	P45t	42
18700	R2		R2	24	55/50	P45t	42
18800	S1		S1	12	25/25	BA20d	42
18900	S2		S2	12	35/35	BA20d	42

Código	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
19200	H3C			12	55	PK22D/d	31
19314	H3C	RA		12	100	PK22D/d	31
19413	H4	CW		24	130/100	P43t	31
19414	H4	RA		24	130/100	P43t	31
19500	H2		H2	12	55	X511	30
19614	H2	RA		12	100	X511	30
19700	H2		H2	24	70	X511	30
19814	H2	RA		24	100	X511	30
19914	H3			24	55	PK22s	30
20014	H4			12	35/35	P43t	31
20214	H4	RA		12	75/75	P43t	31
20314	H7			12	35	PX26d	32
20413	H8	CW		12	55	PGJ19-1	32
20414	H8	RA		12	55	PGJ19-1	32
20513	H9	CW		12	100	PGJ19-5	32
20514	H9	RA		12	100	PGJ19-5	32
20613	H11	CW		12	80	PGJ19-2	33
20614	H11	RA		12	80	PGJ19-2	33
20800	9040			12	40	P20d/40T	34
20900	9045			12	45	P20d/45T	34
21000	9140			12	40	P20d/40A	34
21100	9155			12	55	P20d/55A	34
21213	H13 9008	CW		12	100/80	P26.4t	34
21214	H13 9008	RA		12	100/80	P26.4t	34
21513	HB1 9004	CW		12	100/80	P29t	35
21514	HB1 9004	RA		12	100/80	P29t	35
21613	HB3 9005	CW		12	100	P20d	35
21614	HB3 9005	RA		12	100	P20d	35
21713	HB3A 9005XS	CW		12	100	P20d	36
21714	HB3A 9005XS	RA		12	100	P20d	36
21813	HB4 9006	CW		12	80	P22d	36
21814	HB4 9006	RA		12	80	P22d	36
21913	HB4A 9006XS	CW		12	80	P22d	36
21914	HB4A 9006XS	RA		12	80	P22d	36
22013	HB5 9007	CW		12	100/80	PX29t	36
22014	HB5 9007	RA		12	100/80	PX29t	36
22100	882			12	4	Special PB	39
22219	HY6W		HY6W	12	6	BAZ9s	40
22300	HW10W			12	10	W2.1x9.5d	39
22400	M5			12	35/35	BA20d	41
22500	M5			12	35/35	P15d-25-1	41
22600	M5			12	35/35	P15d-25-3	41
22700	M5			12	25/25	BA20d	41
22800	M5			12	25/25	P15d-25-1	41
22900	M5			12	25/25	P15d-25-3	41
23000	795			12	55	BA15s	40
23100	795X			12	55	BA15s	41
23200	796			12	35	BA15s	40
23300	797			12	55	Bi-pin	41
23613	H8B	CW		12	55	PGJY19-1	33
23614	H8B	RA		12	55	PGJY19-1	33
23713	H9B	CW		12	100	PGJY19-5	33
23714	H9B	RA		12	100	PGJY19-5	33
23813	H11B	CW		12	80	PGJY19-2	33
23814	H11B	RA		12	80	PGJY19-2	33
40000	D1R		D1R	85	35	PK32d-3	43
40100	D1S		D1S	85	35	PK32d-2	43
40200	D2R		D2R	85	35	P32d-3	43
40300	D2S		D2S	85	35	P32d-2	43



Código	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
40400	D3R		D3R	42	35	PK32d-6	43
40500	D3S		D3S	42	35	PK32d-5	43
40600	D4R		D4R	42	35	P32d-6	43
40700	D4S		D4S	42	35	P32d-5	43
50000				24	1	W2x4.6d	47
50100				12	1.2	W2x4.6d	47
50129		FR		12	1.2	W2x4.6d	47
50200				24	1.2	W2x4.6d	47
50400				24	2	W2x4.6d	47
50500	W2.3W		W2.3W	12	2.3	W2x4.6d	47
50600				12	3	W2x4.6d	47
50900				12	1.2	B8.5d black	48
51100				24	1.2	B8.5d grey	48
51400				12	1.2	BX8.4d black	48
51500				12	1.5	BX8.4d fawn	48
51600				12	2	BX8.4d light green	48
51900				12	2	BA7s	44
52000				24	3	BA7s	44
52100				12	2	BA9s	44
52200				12	3	BA9s	44
52300	T4W		T4W	12	4	BA9s	44
52303	T4W	LL	T4W	12	4	BA9s	44
52317	T4W	BL	T4W	12	4	BA9s	44
52400				24	2	BA9s	44
52600	T4W		T4W	24	4	BA9s	44
52601	T4W	HD	T4W	24	4	BA9s	44
52700				12	2	W2.1x9.5d	47
52800	W3W		W3W	12	3	W2.1x9.5d	47
52900	W5W		W5W	12	5	W2.1x9.5d	47
52917	W5W	BL	W5W	12	5	W2.1x9.5d	47
53000	WY5W		WY5W	12	5	W2.1x9.5d	47
53100				24	2	W2.1x9.5d	47
53200	W3W		W3W	24	3	W2.1x9.5d	47
53300	W5W		W5W	24	5	W2.1x9.5d	47
53400	W10W		W10W	12	10	W2.1x9.5d	47
53500	W16W		W16W	12	16	W2.1x9.5d	47
53600	WY16W		WY16W	12	16	W2.1x9.5d	47
53700	R5W		R5W	12	5	BA15s	46
53703	R5W	LL	R5W	12	5	BA15s	46
53800	R5W		R5W	12	5	BA15d	46
53928	RR5W		RR5W	12	5	BAW15s	47
54000	R10W		R10W	12	10	BA15s	46
54003	R10W	LL	R10W	12	10	BA15s	46
54100	R10W		R10W	12	10	BA15d	46
54228	RR10W		RR10W	12	10	BAW15s	47
54319	RY10W		RY10W	12	10	BAU15s	46
54400	R5W		R5W	24	5	BA15s	46
54401	R5W	HD	R5W	24	5	BA15s	46
54402	R5W	HD LL	R5W	24	5	BA15s	46
54500	R5W		R5W	24	5	BA15d	46
54600	R10W		R10W	24	10	BA15s	46
54601	R10W	HD	R10W	24	10	BA15s	46
54602	R10W	HD LL	R10W	24	10	BA15s	46
54700	R10W		R10W	24	10	BA15d	46
54800	W21W		W21W	12	21	W3x16d	45
54900	W21/5W		W21/5W	12	21/5	W3x16q	45
55000	WY21W		WY21W	12	21	WX3x16d	45
55500	P21W		P21W	12	21	BA15s	44
55503	P21W	LL	P21W	12	21	BA15s	44

Part No.	Descrição	Modelo	ECE / SAE	Volts V	Watts W	Base	Vide Pág.
55728	PR21W		PR21W	12	21	BAW15s	44
55800	PY21W		PY21W	12	21	BAU15s	44
55821	PY21W	LL	PY21W	12	21	BAU15s	44
55827	PY21W	PA	PY21W	12	21	BAU15s	44
55900	P21W		P21W	24	21	BA15s	44
55901	P21W	HD	P21W	24	21	BA15s	44
55902	P21W	HD LL	P21W	24	21	BA15s	44
56200	PY21W		PY21W	24	21	BAU15s	44
56223	PY21W	HD	PY21W	24	21	BAU15s	44
56400	1156			12	32CP	BA15s	44
56403	1156	LL		12	32CP	BA15s	44
56500	P21/4W		P21/4W	12	21/4	BAZ15d	45
56503	P21/4W	LL	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	45
56600	P21/4W		P21/4W	24	21/4	BAZ15d	45
56700	P21/5W		P21/5W	12	21/5	BAY15d	45
56703	P21/5W	LL	P21/5W	12	21/5	BAY15d	45
56828	PR21/5W		PR21/5W	12	21/5	BAW15d	45
56900	P21/5W		P21/5W	24	21/5	BAY15d	45
56901	P21/5W	HD	P21/5W	24	21/5	BAY15d	45
57100	2057			12	32/2CP	BAY15d	45
57103	2057	LL		12	32/2CP	BAY15d	45
57200	1157			12	32/3CP	BAY15d	45
57203	1157	LL		12	32/3CP	BAY15d	45
57300	P27W 3156		P27W	12	27	W2.5x16d	45
57400	P27/7W 3157		P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	46
57500	PY27/7W 3735NA		PY27/7W	12	27/7	WX2.5x16q	46
57600	3155			12	21CP	W2.5x16d	45
57800	3057			12	32/2CP	W2.5x16q	46
57803	3057	LL		12	32/2CP	W2.5x16q	46
58100				12	3	SV7-8	47
58400				24	3	SV7-8	47
58700				12	5	SV8.5-8	48
58900				12	10	SV8.5-8	48
59100	C5W		C5W	12	5	SV8.5-8	48
59200	C5W		C5W	24	5	SV8.5-8	48
59300				12	10	SV8.5-8	48
59400				24	10	SV8.5-8	48
59500				12	5	SV8.5-8	48
59600				24	5	SV8.5-8	48
59700				12	10	SV8.5-8	48
59800				24	10	SV8.5-8	48
60100				12	15	SV8.5-8	48
60200				24	15	SV8.5-8	48
60300				12	18	SV8.5-8	48
60500	C21W		C21W	12	21	SV8.5-8	48
61000				24	18/5	BAY15d	45
61219		CA		24	21	BA15s	44
61300				24	1.2	EBS R4 yellow	48
61520	1157NA			12	24/2.2CP	BAY15d	45
61522	1157NA	LL		12	24/2.2CP	BAY15d	45
61620	2057NA			12	24/1.5CP	BAY15d	45
61622	2057NA	LL		12	24/1.5CP	BAY15d	45
61720	3057NA			12	24/1.6CP	W2.5x16q	46
61722	3057NA	LL		12	24/1.6CP	W2.5x16q	46
61903	3157	LL		12	32/3CP	W2.5x16q	46
62020	3157NA			12	24/2.2CP	W2.5x16q	46
62022	3157NA	LL		12	24/2.2CP	W2.5x16q	46
62100				24	1	W2x4.6d PB	48

QUAL LÂMPADA PARA QUAL FUNÇÃO



QUAL LÂMPADA PARA QUAL FUNÇÃO



QUAL LÂMPADA PARA QUAL FUNÇÃO

Indicadora Traseira

R5W R10W RY10W P21W PY21W PR21W PR21/5W W5W

Farol Baixo / Alto

HS1 H4 H7 H8 H11
S1 S2 M5 M5 M5

Diagram of a motorcycle with callouts pointing to the locations of the rear indicator, license plate, rear light, front indicator, and headlight.

Luz de Placa

R5W H6W C5W

Luz Traseira

P21/5W R5W PR21W PR21/5W

Indicadora Frontal

R5W R10W RY10W P21W PY21W W5W

DRIVE TO THE TOP

EXCELITE

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

LemCA
LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

www.lemca.com.br | auto@lemca.com.br | Tel: |11| 2827.0600 | 3719.3555