

FONTES



FONTES DE TENSÃO MEAN WELL						
modelo	grau de proteção	alimentação (Vca)	potência (W)	corrente máxima de saída (A)	tensão de saída (Vcc)	dimensões (CxLxA)
LPV-20-12	IP67	90-264	20	1.67	12	118x35x26mm
LPV-35-12	IP67	90-264	35	3	12	148x50x30mm
LPV-60-12	IP67	90-264	60	5	12	162.5x42.5x32mm
LPV-60-24	IP67	90-264	60	2.5	24	162.5x42.5x32mm
LPV-100-12	IP67	90-264	100	8.5	12	190x52x37mm
LPV-100-24	IP67	90-264	100	4.2	24	190x52x37mm
LPV-150-12	IP67	180-305	150	10	12	191x63x37.5mm
LPV-150-24	IP67	180-305	150	6.3	24	191x63x37.5mm

FONTES DE CORRENTE MEAN WELL						
modelo	grau de proteção	alimentação (Vca)	potência (W)	corrente de saída (A)	tensão de saída (Vcc)	dimensões (CxLxA)
LPC-60-1050	IP67	90-264	60	1.05	9/48	162.5x42.5x32mm

FONTES DIMERIZÁVEIS MEAN WELL							
modelo	grau de proteção	alimentação (Vca)	potência (W)	corrente máxima de saída (A)	tensão de saída (Vcc)	dimensões (CxLxA)	dimerização
ELG-75-12B	IP67	100-305	75	5	12	180x63x35.5mm	0-10Vcc, PWM ou resistência
ELG-100-24B	IP67	100-305	100	4	24	199x63x35.5mm	
ELG-150-12B	IP67	100-305	150	10	12	219x63x35.5mm	
ELG-150-24B	IP67	100-305	150	6.25	24	219x63x35.5mm	