LED TUBULAR T8 PROCEL

As lâmpadas LED Tubulares T8 foram desenvolvidas para substituir as lâmpadas fluorescentes convencionais, gerando economia e aumento da vida útil nas mais diversas aplicações.

Aplicações: Escolas, Escritórios, Hospitais, Supermercados e Universidades

Cód.	Descrição	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência	Cód. de Barras
E9010	LED TUB T8 PROCEL 8W 100~240V 4000K 600MM	8W	1.000lm	>125lm/W	7899115410101
E9011	LED TUB T8 PROCEL 8W 100~240V 6500K 600MM	8W	1.000lm	>125lm/W	7899115410117
E9013	LED TUB T8 PROCEL 16W 100~240V 4000K 1200MM	16W	2.000lm	>125lm/W	7899115410131
E9014	LED TUB T8 PROCEL 16W 100~240V 6500K 1200MM	16W	2.000lm	>125lm/W	7899115410148

Grau de Proteção	IP20
Fator de Potência	≥0,92
Ângulo	120°
Temperatura de Operação	-40°C a +50°C
Material	Vidro
Dimensões	60x3cm e 120x3cm - (CxD)
Peso	104g e 203g
NCM	8539.50.00

LED | 100V 240V 50/60Hz | vida útil 25.000h L70* | uso interno | 3 anos garantia | THD ≤10% | IRC ≥80 | BASE G13

Observações
*Este produto possui expectativa de vida de 25.000h, devido ao período de ensaio previsto na regulamentação do INMETRO. Pela norma TM21 é possível comprovar que a lâmpada possui expectativa de vida superior a 40.000h em 25°C de temperatura ambiente.

LEMCA ILUMINAÇÃO

Tel.: 11 2827.0600 | leandro.oliveira@lemca.com.br | www.lemca.com.br

Atualização em 28/01/2020. Produtos estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativa.