DUBLIN

perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em acrílico cristal com lente de 30º

fonte de luz	potência	temperatura de cor	alimentação	IRC	corte
fita LED EVO	14.4W/m	3.000K	24V	>90	25mm
fita LED alta eficiência	4.8W/m	2.700K / 3.000K / 4.000K	24V	>90	50mm
	9.6W/m	2.700K / 3.000K / 4.000K	24V	>90	50mm
	14.4W/m	2.700K / 3.000K / 4.000K	24V	>90	50mm
	22.5W/m	2.700K / 3.000K / 4.000K	24V	>90	50mm
	15W/m	Dim to warm	24V	>90	62.5mm
PCI rígida	16.8 W/m	2.700K / 4.000K / 5.000K	175mA / 350mA	>90	250mm
	24W/m	3.000K	12V	>90	500mm
fita LED colorida	14.4W/m	vermelho / verde / azul / amarelo / pink	24V	-	33.3mm
fita LED RGBW	14.4W/m	RGB + 3.000K	24V	>90	100mm
fita LED branco dinâmico	19.2W/m	2.500K - 6.000K	24V	>90	50mm



observações
- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 24Vcc
- driver remoto
- fixação através de grampo metálico

LED | 110V 240V 50/60Hz | vida útil 30.000h | uso interno externo

LUTRON®

Driver Opcional:
Lutron Hi-lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V *forward phase* com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso *stand-alone*.

Outras opções sob consulta.

Atualização junho/2022 - Imagens ilustrativas. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.