

# DRIVERS

## LPV

drivers não dimerizáveis de tensão constante, para uso interno ou externo, com corpo em plástico vedado e que não necessitam aterramento

### DRIVERS DE TENSÃO CONSTANTE

dimerização	não dimerizável				
modelo	alimentação (Vca)	potência (W)	saída corrente (A)	saída tensão (Vcc)	dimensões C x L x A (mm)
LPV-20-12	90~264	20	0~1,67	12	118 x 35 x 26
LPV-35-12	90~264	35	0~3	12	148 x 40 x 30
LPV-60-12	90~264	60	0~5	12	162,5 x 42,5 x 32
LPV-100-12	90~264	100	0~8,5	12	190 x 52 x 37
LPV-150-12	220	120	0~10	12	191 x 63 x 37,5
LPVL-150-12	127	120	0~10	12	191 x 63 x 37,5
LPV-20-24	90~264	20	0~0,84	24	118 x 35 x 26
LPV-35-24	90~264	35	0~1,5	24	148 x 40 x 30
LPV-60-24	90~264	60	0~2,5	24	162,5 x 42,5 x 32
LPV-100-24	90~264	100	0~4,2	24	190 x 52 x 37
LPV-150-24	220	150	0~6,3	24	191 x 63 x 37,5
LPVL-150-24	127	150	0~6,3	24	191 x 63 x 37,5

observação  
- IP67

110V  
240V

50/60Hz



uso  
interno  
externo