

LRS

LED drivers não dimerizáveis de tensão constante para uso interno, com bornes para conexão e corpo em metal com ventilação natural

DRIVERS DE TENSÃO CONSTANTE

dimerização	não dimerizável				
modelo	alimentação (Vca)	potência (W)	saída corrente (A)	saída tensão (Vcc)	dimensões C x L x A (mm)
LRS-35-12	85~264	35	0~3	12	99 x 82 x 30
LRS-50-12	85~264	50	0~4,2	12	99 x 82 x 30
LRS-75-12	85~264	72	0~6	12	99 x 97 x 30
LRS-100-12	85~264	100	0~8,5	12	129 x 97 x 30
LRS-150-12	127/220 (seleção por chave)	150	0~12,5	12	159 x 97 x 30
LRS-35-24	85~264	35	0~1,5	24	99 x 82 x 30
LRS-50-24	85~264	50	0~2,2	24	99 x 82 x 30
LRS-75-24	85~264	75	0~3,2	24	99 x 97 x 30
LRS-100-24	85~264	100	0~4,5	24	129 x 97 x 30
LRS-150-24	127/220 (seleção por chave)	150	0~6,5	24	159 x 97 x 30
LRS-200-24	127/220 (seleção por chave)	200	0~8,8	24	215 x 115 x 30
LRS-350-24	127/220 (seleção por chave)	350	0~14,6	24	215 x 115 x 30

observação
- IP20

110V
240V | 50/60Hz



uso
interno